falmec

TEMPO ANTICO

Versione
Parete 90 cm - 450 m3/h

Collezione
Classic

Codice Ean
8034122463148

Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE GENERICHE

Acciaio verniciato goffrato bianco
Slider
Illuminazione incandescente
Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
Filtro carbone incluso

ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI

KACL.604#T
Prolunga goffrato H 550 - Parete

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia di installazione
Parete
Dimensioni
90 cm
Finitura
Acciaio verniciato goffrato bianco
Motore
450 m³/h
Tipo di controllo
Slider
Velocita' di funzionamento
3
Illuminazione
Incandescente 2x18 W
Filtro
2 x Filtro metallico "Base" - 235x245 mm
Filtro Carbone
Filtro carbone rotondo Ø212 mm - Tipo 2 (incluso)
Distanza minima
Piano cottura gas: 60 cm
Piano cottura elettrico: 52 cm

IMBALLO:PESI E VOLUMI

Peso lordo
22 kg
Peso netto
18 kg
Volume
0.38 m³
Dimensioni imballo
Lunghezza
995 mm
Altezza
650 mm
Profondita'
595 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO

Consumo massimo
300 W
Tensione
220-240V
Frequenza
50-60Hz
Tipo di spina
Shuko

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Portata massima
400 m³/h
I.E.C. 61591
Rumorosita' massima
57 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pressione massima (Pa)
500 Pa
Potenza massima motore
130 W
CLASSE ENERGETICA
D



falmec

TEMPO ANTICO

Versione
Parete 90 cm - 450 m3/h

Collezione
Classic

Codice Ean
8034122463148

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3
Rumorosita' dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	53	57
Portata (m3/h) I.E.C.61591	250	330	400
Pressione massima (Pa)	270	400	500
Potenza motore (W)	70	90	130
Uscita Aria	120	120	120

falmec

TEMPO ANTICO

Versione
Parete 90 cm - 450 m3/h

Collezione
Classic

Codice Ean
8034122463148

ETICHETTA ENERGETICA



PF		
S	Falmec Spa	
M	Parete 90 cm - 450 m3/h	
AEC	89,7	kWh/a
EEC	D	
FDE	7,4	
FDEC	F	
LE	1,7	
LEC	G	
GFE	96,0	
GFEC	A	
Qmin	250,0	m³/h
Qmax	400,0	m³/h
Qboost	400,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	57	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1.7	
EEI	98,5	
Qbep	190,0	m³/h
Pbep	140	Pa
Qboost	400,0	m³/h
Wbep	100,0	W
WL	37,90	W
Emiddle	64	lex
Lwa-SPEmax	57	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / P0_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).
PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEI_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.