

VIRGOLA TOUCH

Versione

Incasso - 60 cm - Inox - 800 m³/h

Designer

Collezione

Design

Codice Ean

8034122367439

CARATTERISTICHE GENERICHE

**Veletta in vetro temperato
estraibile**

Pulsantiera touch

**Filtro antigrasso metallico,
asportabile e lavabile**

Mensola in vetro opzionale

Luce led dimmerabile

Luce dinamica (2700K - 5600K)

**Filtro Carbon.Zeo Microtech
(opzionale)**

Luce Led dinamica e dimmerabile
dal 21.06.24

Disponibilità Filtro Carbon.Zeo
KACL.1039 per cappe prodotte
da Sett. 2024

ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI

KACL.1039

Filtro Carbon.Zeo Microtech

KACL.106

Vetro mensola 60 cm

KCVJN.00#3

Camino telescopico h 185 + h 185
- Virgola/Move

KCVJN.01#3

Camino h 120 mm - Virgola/Move





Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

IMBALLO:PESI E VOLUMI

Peso lordo

13.3 kg

Peso netto

10.4 kg

Volume

0.13 m³

Dimensioni imballo

Lunghezza

705 mm

Altezza

410 mm

Profondita'

465 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO

Consumo massimo

280 W

Tensione


220-240V

Frequenza

50-60Hz

CLASSE ENERGETICA

A



VIRGOLA TOUCH

Versione

Incasso - 60 cm - Inox - 800 m3/h

Designer


Collezione

Design

Codice Ean

8034122367439

ETICHETTA ENERGETICA



PF		
S	Falmec Spa	
M	Incasso - 60 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	45,3	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,8	
FDEC	A	
LE	44,0	
LEC	A	
GFE	84,0	
GFEC	C	
Qmin	300,0	m ³ /h
Qmax	570,0	m ³ /h
Qboost	661,0	m ³ /h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	67	dBa
SPEboost	71	dBa
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	0,9	
EEl	51,1	
Qbep	389,0	m ³ /h
Pbep	359	Pa
Qboost	661,0	m ³ /h
Wbep	130,0	W
WL	3,50	W
Emiddle	154	lux
Lwa-SPEmax	67	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEl_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza

migliore / P_{bep} Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Q_{boost} Flusso d'aria massimo / W_{bep} Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL Potenza nominale del sistema luminoso / E_{middle} Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / $L_{wa}=SPE_{max}$ Livello di pressione sonora alla potenza massima.