
falmec

INTEGRATA

Verze
INTEGRATA nástěnný 90 cm
600 m3/h P.M. 3VEL

Kolekce
Design

EAN kód
8034122315706



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Scotch brite nerezová ocel (AISI 304)
Pneumatické otevírání dveří
Mechanické ovládání
LED osvětlení
Top filtr, odnímatelný a omyvatelný
Charcoal filter included

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.815
Ochranné čistící utěrky pro nerezové povrchy Magic Steel

TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ
Nástěnný
Rozměry
90 cm
Povrchová úprava
Scotch-brite nerezová ocel (AISI 304)
Motor
600 m³/h
Typ ovládání
Manuální ovládání
nastavení rychlosti
3
Osvětlení
LED 2x1,2 W - 3200 K
Filtr
3 x Kovový tukový filtr typ "TOP"
Uhlíkový filtr
Kulatý uhlíkový filtr - typ 2 (obsahuje)
Minimální vzdálenost
Plynová varná deska: 63 cm
Elektrická varná deska: 52 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM


Hmotnost brutto
16.5 kg
Hmotnost netto
13 kg
Objem
0.18 m³
Velikost balení
Délka
975 mm
Výška
420 mm
hloubka
440 mm

Spotřeba a propojovací funkce

Maximální spotřeba
230 W
Aktuální
220-240V
Frekvence
50-60Hz
Typ zapojení
Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU

Maximální kapacita
480 m³/h
I.E.C. 61591
Maximální hlučnost
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximální tlak (Pa)
500 Pa
Maximální výkon motoru
180 W
Energetická třída
C



falmec

INTEGRATA

Verze
INTEGRATA nástěnný 90 cm
600 m3/h P.M. 3VEL


Kolekce
Design

EAN kód
8034122315706

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3
Hlučnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Maximální tlak (Pa)	270	400	500
Výkon motoru (W)	100	130	180
Vývod vzduchu	120	120	120

Kapacita / tlak



falmec


INTEGRATA

Verze
INTEGRATA nástěnný 90 cm
600 m3/h P.M. 3VEL

Kolekce
Design

EAN kód
8034122315706

Energetický štítek



PF		
S	Falmec Spa	
M	INTEGRATA nástěnný 90 cm 600 m3/h P.M. 3VEL	
AEC	87,7	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W

PI		
F	1.4	
EEI	80,9	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa