
falmec

INTEGRATA

Versie
Inbouw 90 cm - 600 m³/u

Collectie
Design

EAN code
8034122315706



Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Geborsteld RVS (AISI 304)
Deur met pneumatische opening
Mechanische bediening
LED licht
Top filter, afneembaar en afwasbaar
Koolstoffilter inbegrepen

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-KACL815
Magic Steel doekjes (doos 10 stuks)

TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Wand
Afmetingen
90 cm
Afwerking
Inox (AISI 304)
Motor
600 m³/h
Type van besturing
Mechanische bediening
Snelheidsregeling
3
Verlichting
LED 2x1,2 W - 3200 K
Filter
3 x Metalen filter "Top" - 235x245 mm
Koolstoffilter
Round charcoal filter Ø212 mm - Type 2 (Inbegrepen)
Minimum afstand
Gaskookplaat: 63 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME


Bruto gewicht
16.5 kg
Netto gewicht
13 kg
Volume
0.18 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
975 mm
Hoogte
420 mm
Diepte
440 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
230 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
Stroomkabeltype
Shuko

MOTOR

Max capaciteit
480 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
500 Pa
Vermogen motor max
180 W
ENERGIEKLASSE
C



falmec

INTEGRATA

Versie
Inbouw 90 cm - 600 m³/u


Collectie
Design

EAN code
8034122315706

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Maximale druk (Pa)	270	400	500
Vermogen motor (W)	100	130	180
Luchtuitlaat	120	120	120

CAPACITEIT / DRUK



falmec


INTEGRATA

Versie
Inbouw 90 cm - 600 m³/u

Collectie
Design

EAN code
8034122315706

ENERGIELABEL



PF		
S	Falmec Spa	
M	Inbouw 90 cm - 600 m³/u	
AEC	87,7	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1.4	
EEI	80,9	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014