
falmec

INTEGRATA

Izvedba
napa INTEGRATA stenska 90cm 600m3/h z oglenim filtrom

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122315706



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

krtačeno nerjavno jeklo kvalitete AISI 304
Pnevmatsko odpiranje vrat
mehansko upravljane
led osvetlitev
Top filter, snemljiv in pralen
ogleni filter vključen

DODATNA OPREMA

8034122700090
vratca 90 za INTEGRATA Aisi 304 nerjaveče jeklo Falmec Pack.
8034122701769
MAGIC STEAL robčki za nerjaveče jeklo (10 kos)

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve
Stenske
Dimenzije
90 cm
obdelava
krtačeno nerjaveče jeklo (AISI 304)
Motor
600 m³/h
Upravljanje
Mehanske tipke
nastavitve hitrosti
3
Osvetlitev
Led 2x1,2 W - 3200 K
Filter
3 x ALU FILTER
ogleni filter
ogleni filter - TYP 2 (vključeno)
najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 63 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA


Bruto teža
16.5 kg
Neto teža
13 kg
Prostornina
0.18 m³
Velikost embalaže
Dolžina
975 mm
Višina
420 mm
Globina
440 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba
230 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz
Vrsta priklopa
Shuko

MOTOR: TEHNIČNI LIST

maksimalna kapaciteta
480 m³/h
I.E.C. 61591
največja hrupnost
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
največji pritisk
500 Pa
Največja moč motorja
180 W
ENERGIJSKI RAZRED
C



falmec

INTEGRATA

Izvedba
napa INTEGRATA stenska
90cm 600m3/h z oglenim
filtrom


Kolekcija
Design

EAN koda
8034122315706

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3
Hrupnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
največji pritisk	270	400	500
Moč motorja (W)	100	130	180
Odprtina za odvod zraka	120	120	120

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA



falmec


INTEGRATA

Izvedba
napa INTEGRATA stenska 90cm 600m3/h z oglenim filtrom

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122315706

ENERGIJSKA NALEPKA



PF		
S	Falmec Spa	
M	napa INTEGRATA stenska 90cm 600m3/h z oglenim filtrom	
AEC	87,7	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W

PI		
F	1.4	
EEI	80,9	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitev (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitev / P0_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). **PI_Dodatne informacije po 66/2014** F_Time povečanje faktor / EEI_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka

zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.