falmec

IRIDE

Változatok
Fali 90 cm - Inox - 800 m3/h

Választék
Design

EAN kód
8034122315072



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

TULAJDONSÁGOK

rozsdamentes acál (AISI 304)
elektronikus vezérlés
NEON hangulat világítás
NEON világítás
kiengyensúlyozott Air Falmec
fém zsírszűrő
aktívszén-filter a csomagolásban

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.537#I
Extension H960 - Wall
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950 m3/h
KACL.815
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

felszerelési mód
fali
Méretek
90 cm
Szín
rozsdamentes acél (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Vezérlés
elektronikus vezérlés
Sebesség fokozatok
4
Világítás
Neon 1x21 W
Filter
Metallic filter "Air Falmec" - Wall 285x301 mm
Aktívszén-filter
Square charcoal filter - Type 3 (Csomagolásban)
Minimum távolság
gázfőzőlap: 63 cm
elektromos főzőlap: 52 cm

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT

Bruttó súly
26 kg
Nettó súly
21 kg
méretek
0.27 m³
Csomagolás mérete
Szélesség
995 mm
Magasság
450 mm
Mélység
595 mm

FOGYASZTÁS és CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás
320 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50-60Hz
Csatlakozás
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximum légszállítás
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maximum zajszint
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
500 Pa
Maximum motor teljesítmény
215 W
ENERGIAOSZTÁLY
B

falmec

IRIDE

Változatok
Fali 90 cm - Inox - 800 m3/h


Választék
Design

EAN kód
8034122315072

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok	1	2	3	4
Zajszint dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Légszállítás (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximum nyomás (Pa)	390	420	480	500
Motor teljesítmény (W)	132	153	175	215
légszállítás	150	150	150	150

Légszállítás / Nyomás



falmec


IRIDE

Változatok
Fali 90 cm - Inox - 800 m3/h

Választék
Design

EAN kód
8034122315072

ENERGIAOSZTÁLY



PF		
S	Falmec Spa	
M	Fali 90 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	79,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	14,6	
LEC	D	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	69,8	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	23,00	W
Emiddle	336	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

termékismertető a 66/2014 szabvány szerint gyártó / modell / éves energiafogyasztás / éves energiafogyasztás / energiahatékonysági osztály / hidrodinamikai hatékonyság / hidrodinamikai hatékonysági osztály / megvilágítási hatékonyság / megvilágítási hatékonysági osztály / zsírkiszűrési hatékonyság / minimum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / maximum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / légszállítás intenzív beállítás esetén / minimum zajszint / minimum zajszint normál használat esetén / maximum zajszint normál használat esetén / zajszint maximum sebesség fokozat esetén (dB) / energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban / energiafogyasztás készenléti üzemmódban / készenléti üzemmód
termékismertető a 65/2014 szabvány szerint időtartam növelő tényező / energiahatékonysági mutató / mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban / maximális légáramsebesség / mért villamosenergia felvétel a legjobb hatásfokú pontban / a világítórendszer névleges teljesítménye / a világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás / maximum zajszint