

NUVOLA 140

Versione
Motore remoto sottotetto 950 m³/h

Collezione
Design+

Codice Ean
803412235311



Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE
GENERICHE

Aspirazione perimetrale
Illuminazione neon
Filtro antigrasso metallico,
asportabile e lavabile
Telecomando incluso

Foro per incasso: 590 x 1325 mm
**ACCESSORI OPZIONALI
DISPONIBILI**

- KACL.770#41F**
Motore remoto sottotetto 1100 m3/h Brushless
- KACL.782#49F**
Motore Slim 800 m3/h
- KACL.786#41F**
Aspiratore esterno 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Aspiratore esterno 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Motore remoto sottotetto 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Motore remoto sottotetto 950 m3/h
- KACL.939#BF**
Kit unità filtrante a soffitto (solo per Motore Slim)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia di installazione
Soffitto
Dimensioni
140 cm
Finitura
Acciaio con finitura bianca
Tipo di controllo
Pulsantiera elettronica
Velocita' di funzionamento
4
Illuminazione
Neon
Filtro
4 x Filtro metallico "Base" - 290x267 mm
Distanza massima
Piano cottura gas: 150 cm
Piano cottura elettrico: 150 cm

IMBALLO:PESI E VOLUMI

NUVOLA 140 **Peso lordo**
41 kg
Peso netto
36 kg
Volume
0.22 m³
Dimensioni imballo
Lunghezza
1455 mm
Altezza
210 mm
Profondita'
730 mm
MOTORE REMOTO Motore
remoto sottotetto 950 m³/h
Peso lordo
10 kg
Peso netto
9 kg
Volume
0.06 m³
Dimensioni imballo
Lunghezza
435 mm
Altezza
340 mm
Profondita'
385 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO
E CONSUMO

Consumo massimo
120 W
Tensione
220-240V
Frequenza
50-60Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE

Portata massima
830 m³/h
I.E.C. 61591
Rumorosita' massima
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pressione massima (Pa)
580 Pa
Potenza massima motore
270 W
CLASSE ENERGETICA
C

NUVOLA 140

Versione
Motore remoto sottotetto 950
m³/h


Collezione
Design+

Codice Ean
8034122353111

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3	4
Rumorosita' dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Portata (m3/h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Pressione massima (Pa)	480	520	560	580
Potenza motore (W)	190	220	250	270
Uscita Aria	150	150	150	150

PORTATA / PRESSIONE




NUVOLA 140

Versione
Motore remoto sottotetto 950
m³/h

Collezione
Design+

Codice Ean
8034122353111

ETICHETTA ENERGETICA



PF		
S	Falmec Spa	
M	Motore remoto sottotetto 950 m³/h	
AEC	138,0	kWh/a
EEC	C	
FDE	29,5	
FDEC	A	
LE	2,5	
LEC	G	
GFE	51,0	
GFEC	D	
Qmin	360,0	m³/h
Qmax	630,0	m³/h
Qboost	880,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,68	W
PI		
F	0.9	
EEL	79,4	
Qbep	441,0	m³/h
Pbep	434	Pa
Qboost	880,0	m³/h
Wbep	180,0	W
WL	108,00	W
Emiddle	272	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.