

NUVOLA 90

Wersja

Silnik poddaszowy zdalnie sterowany - 1100 m³/h
bezsztotkowy

Kolekcja

Design+

Kod Ean

8034122353180

DANE OGÓLNE

Wyciąg szczelinowy
Sterowanie elektroniczne
Oświetlenie neonowe
Filtr przeciwłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
Pilot w zestawie

Wymiar otworu montażowego:

 505 x 940 mm

DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

KACL.770#41F

Silnik poddaszowy zdalnie sterowany - 1100 m³/h
bezsztotkowy

KACL.782#49F

Silnik Slim - 800 m³/h

KACL.786#41F

Silnik zewnętrzny - 1000 m³/h

KACL.796#4AF

Silnik zewnętrzny - 1500 m³/h

KACL.797#4AF

Silnik poddaszowy zdalnie sterowany - 1300 m³/h

KACL.798#41F

Silnik poddaszowy zdalnie sterowany - 950 m³/h

KACL.815

Serwetki do konserwacji powierzchni ze stali Inox (pudełko 10 szt.)

KACL.939#BF

Sufitowy zespół filtrujący

DANE TECHNICZNE

Sposób instalacji

Sufitowy

Wymiary

90 cm

Wykończenie

Stal inox (AISI 304)
szotkowana

Rodzaj sterowania

Sterowanie elektroniczne

Zakresy prędkości

4

Oświetlenie

Neon

Filtr

3 x Filtr metalowy "Base" - 290x267 mm

Płyta gazowa: 150 cm

Płyta elektryczna: 150 cm



Poglądowe zdjęcie produktu

Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

OPAKOWANIE

NUVOLA 90 Ciężar brutto

26.2 kg

Ciężar netto

23.4 kg

Objętość

0.14 m³

Wymiary opakowania

Długość

1120 mm

Wysokość

190 mm

Głębokość

670 mm

SILNIK ZDALNIE STEROWANY

Silnik poddaszowy zdalnie sterowany - 1100 m³/h
bezsztotkowy

Ciężar brutto

9.2 kg

Ciężar netto

8 kg

Objętość

0.06 m³

Wymiary opakowania

Długość

435 mm

Wysokość

340 mm

Głębokość

385 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii

120 W

Napięcie

220-240V

Częstotliwość

50-60Hz

Rodzaj wtyczki

Shuko

KLASA ENERGETYCZNA

0