falmec

ARIA NRS

Versión
Mural 80 cm - Blanco -800m³/h

Colección
Silence - NRS

Código EAN
8034122343082



La fotografía es únicamente para información
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

Tecnología NRS para una cocina silenciosa
Control táctil + función 24 h.
Iluminación LED
Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable
Filtro de carbón activo opcional

ACCESORIOS OPCIONALES

KACL.400
Sistema Silent / recirculación NRS
KACL.570#I
Extension H700 - Wall
KACL.571#I
Extension H960 - Wall
101078901
Filtro de alto rendimiento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de instalación
Mural
Dimensiones
80 cm
Acabado
Acero inoxidable Scotch-Brite (AISI 304)
Cristal Templado Blanco
Motor
800 m³/h
Tipo de control
Control táctil
Ajustes de la velocidad
4
Iluminación
Columna de iluminación LED 4 W - 5500 K
Filtro
2 x Filtro metálico Base - 235x245 mm (White)
Filtro de carbón activo
Filtro de alto rendimiento (opcional)
Distancia mínima
Encimera de gas: 52 cm
Encimera eléctrica: 45 cm

EMBALAJE: PESOS Y VOLÚMENES


Peso bruto
57.7 kg
Peso neto
50.3 kg
Volúmenes
0.69 m³
Tamaño del embalaje
longitud
1030 mm
altura
685 mm
profundidad
975 mm


CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONNEXIÓN

Consumo máximo
280 W
Actual
220-240V
Frecuencia
50-60Hz
Tipo de enchufe
Shuko

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Capacidad máxima
610 m³/h
I.E.C. 61591
Ruido máximo
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presión máxima (Pa)
510 Pa
Potencia máxima del motor
224 W
Classe de eficiencia energética
B





falmec

ARIA NRS

Versión
Mural 80 cm - Blanco -800m³/h


Colección
Silence - NRS

Código EAN
8034122343082

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Presión máxima (Pa)	390	440	490	510
Potencia del motor	130	150	178	224
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD/PRESIÓN



falmec


ARIA NRS

Versión
Mural 80 cm - Blanco -800m³/h

Colección
Silence - NRS

Código EAN
8034122343082

ETIQUETA ENERGÉTICA



PF		
S	Falmec Spa	
M	Mural 80 cm - Blanco -800m³/h	
AEC	51,3	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	16,5	
LEC	C	
GFE	62,0	
GFEC	E	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	57,0	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	4,80	W
Emiddle	80	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airbone acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). **Información adicional relativa a 65/2014** Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad