falmec

IRIS GARDENIA

Варіант
Настінна 90 см — 600 м3/год

Колекція
Classic

Штриховий код **EAN**
8034122409368



Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Painted white steel
Повзунок
Лампа розжарення
Металевий антижировий фільтр, знімний та миється
Вугільний фільтр передбачений

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.602#B
Extension H850 - Wall

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Настінна
Габарити
90 cm
Покриття
Фарбована біла сталь
Двигун
600 m³/h
Тип керування
Повзунок
Освітлення
Лампа розжарення 2x18 W
Фільтр
2 x Metallic filter "Base" - 235x245 mm
Вугільний фільтр
Круглий вугільний фільтр Ø212 мм - Тип 2 (включено)
Мінімальна відстань
Газова плита: 60 cm
Електрична плита: 52 cm

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ

Вага брутто
25 kg
Вага нетто
21 kg
Об'єм
0.36 m³
Розмір упаковки
Довжина
995 mm
Висота
610 mm
Глибина
595 mm


ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання
230 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність
480 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск (Па)
500 Pa
Максимальна потужність двигуна
180 W

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ
C



falmec

IRIS GARDENIA

Варіант
Настінна 90 см — 600 м3/год

Колекція
Classic

Штриховий код **EAN**
8034122409368

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	**1**	**2**	**3**
Шум **dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13**	**49**	**58**	**65**
Потужність **(m3/h) I.E.C.61591**	**220**	**320**	**480**
Максимальний тиск **(**Па**)**	**270**	**400**	**500**
Потужність двигуна **(W)**	**100**	**130**	**180**
Отвір для циркуляції повітря	**120**	**120**	**120**

falmec


IRIS GARDENIA

Варіант
Настінна 90 см — 600 м3/год

Колекція
Classic

Штриховий код **EAN**
8034122409368

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕТИКЕТКА



PF		
S	**Falmec Spa**	
M	Настінна **90** см — **600** м3/год	
AEC	**87,1**	**kWh/a**
EEC	**C**	
FDE	**15,8**	
FDEC	**D**	
LE	**25,5**	
LEC	**B**	
GFE	**96,0**	
GFEC	**A**	
Qmin	**220,0**	**m³/h**
Qmax	**480,0**	**m³/h**
Qboost	**480,0**	**m³/h**
SPEmin	**49**	**dBa**
SPEmax	**65**	**dBa**
SPEboost	**-**	**dBa**
PO	**-**	**W**
PS	**0,00**	**W**
PI		
F	**1.4**	
EEI	**80,6**	
Qbep	**303,0**	**m³/h**
Pbep	**308**	**Pa**
Qboost	**480,0**	**m³/h**
Wbep	**164,0**	**W**
WL	**4,50**	**W**
Emiddle	**121**	**lex**
Lwa-SPEmax	**65**	**dBa**

PF_Інформація в картці виробу відповідно до **65/2014** S_Ім'я постачальника / M_Ідентифікація моделі / AEC_Річне споживання електроенергії (AEC hood) / EEC_Класс енергетичної ефективності / FDE_Гідродинамічна ефективність (FDE hood) / FDEC_Клас гідродинамічної ефективності / LE_Світлова ефективність (LE hood) / LEC_Клас світлової ефективності / GFE_Ефективність фільтрації жиру / GFEC_Клас ефективності фільтрації жиру / Qmin_Мінімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qmax_Максимальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qboost_Інтенсівна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / SPEmin_Звуковипромінювання A при мінімальній швидкості повітряного потоку / SPEmax_Звуковипромінювання A при максимальній швидкості повітряного потоку / SPEboost_Звуковипромінювання A при інтенсивній швидкості повітряного потоку / P0_Споживання струму в режимі викл. (Off) (Po) / Ps_Споживання струму в режимі очікування (standby) (Ps) **PI**_Додаткова інформація відповідно до **66/2014.** F_Коефіцієнт підвищення часу / EEI_Показник енергетичної ефективності / Qbep_Витрата повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Pbep_Тиск повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Qboost_Максімальний повітряний потік / Wbep_Подача електроенергії, виміряна в точці найбільшої ефективності / WL_Номінальна потужність освітлювальної системи / Emiddle_Средня освітленість освітлювальної системи на вручений панелі / Lwa = SPEmax_Рівень звуковипромінювання при максимальній настройці.