falmec

IRIS MALIZIA

Варіант
Настінна 90 см — 600 м3/год

Колекція
Classic

Штриховий код **EAN**
8034122437057

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Повзунок
Світлодіодне освітлення
Металевий антижировий фільтр, знімний та миється
Вугільний фільтр передбачений

Кольори: Вишня / Горіх / Дуб
Сталь біла

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.602#B
Extension H850 - Wall

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Настінна
Габарити
90 cm
Покриття
Фарбована сталь
Двигун
600 m³/h
Тип керування
Повзунок
Налаштування швидкості
3
Освітлення
Лампа розжарення 2x18 W
Фільтр
2 x Metallic filter "Base" - 235x245 mm
Вугільний фільтр
Круглий вугільний фільтр Ø212 мм - Тип 2 (включено)
Мінімальна відстань
Газова плита: 60 cm
Електрична плита: 52 cm

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ

Вага брутто
21 kg
Вага нетто
17 kg
Об'єм
0.37 m³
Розмір упаковки
Довжина
995 mm
Висота
620 mm
Глибина
595 mm

ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
Максимальне споживання
230 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА
Максимальна продуктивність
480 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск (Па)
500 Pa
Максимальна потужність двигуна
180 W
ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ
C



falmec

IRIS MALIZIA

Варіант
Настінна 90 см — 600 м3/год

Колекція
Classic

Штриховий код **EAN**
8034122437057

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3
Шум **dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13**	49	58	65
Потужність **(m3/h) I.E.C.61591**	220	320	480
Максимальний тиск (Па)	270	400	500
Потужність двигуна **(W)**	100	130	180
Отвір для циркуляції повітря	120	120	120

falmec

IRIS MALIZIA

Варіант
Настінна 90 см — 600 м3/год

Колекція
Classic

Штриховий код **EAN**
8034122437057

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕТИКЕТКА



PF		
S	Falmec Spa	
M	Настінна 90 см — 600 м3/год	
AEC	87,1	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	25,5	
LEC	B	
GFE	96,0	
GFEC	A	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1.4	
EEI	80,6	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	4,50	W
Emiddle	121	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Інформація в картці виробу відповідно до **65/2014** S_Ім'я постачальника / M_Ідентифікація моделі / AEC_Річне споживання електроенергії (AEC hood) / EEC_Класс енергетичної ефективності / FDE_Гідродинамічна ефективність (FDE hood) / FDEC_Клас гідродинамічної ефективності / LE_Світлова ефективність (LE hood) / LEC_Клас світлової ефективності / GFE_Ефективність фільтрації жиру / GFEC_Клас ефективності фільтрації жиру / Qmin_Мінімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qmax_Максімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qboost_Інтенсівна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / SPEmin_Звуковипромінювання A при мінімальній швидкості повітряного потоку / SPEmax_Звуковипромінювання A при максимальній швидкості повітряного потоку / SPEboost_Звуковипромінювання A при інтенсивній швидкості повітряного потоку / PO_Споживання струму в режимі викл. (Off) (Po) / Ps_Споживання струму в режимі очікування (standby) (Ps) **PI**_Додаткова інформація відповідно до **66/2014.** F_Коефіцієнт підвищення часу / EEI_Показник енергетичної ефективності / Qbep_Витрата повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Pbep_Тиск повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Qboost_Максімальний повітряний потік / Wbep_Подача електроенергії, виміряна в точці найбільшої ефективності / WL_Номінальна потужність освітлювальної системи / Emiddle_Средня освітленість освітлювальної системи на вручений панелі / Lwa = SPEmax_Рівень звуковипромінювання при максимальній настройці.