
falmec

ARIA NRS

Варіант
Настінна 80 см – Чорна – 800 м3/год

Колекція
Silence - NRS

Штриховий код **EAN**
8034122343099



Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шліфована нержавіюча сталь **(AISI 304)**
Чорне загартоване скло
Технологія **NRS** для більш тихої кухні
Сенсорна панель керування і функція цілодобового очищення повітря
Світлодіодне освітлення
Металевий антижировий фільтр, знімний та миється
Додатковий вугільний фільтр

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.400
Silent / Conveyor NRS
KACL.570#I
Extension H700 - Wall
KACL.571#I
Extension H960 - Wall
101078901
High performance filter

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Настінна
Габарити
80 cm
Покриття
Шліфована нержавіюча сталь (AISI 304)
Чорне загартоване скло
Двигун
800 m³/h
Тип керування
Сенсорне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
Світлодіодна стрічка 4 W – 5500 K
Фільтр
Metallic filter "Base" - 235x245 mm (Black)
Вугільний фільтр
High performance filter (додатково)
Мінімальна відстань
Газова плита: 52 cm
Електрична плита: 45 cm

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ

Вага брутто
57.7 kg
Вага нетто
50.3 kg
Об'єм
0.69 m³
Розмір упаковки
Довжина
1030 mm
Висота
685 mm
Глибина
975 mm


ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ


Максимальне споживання
280 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність
610 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск **(**Па**)**
510 Pa
Максимальна потужність двигуна
224 W

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ
B





falmec

ARIA NRS


Варіант
Настінна 80 см – Чорна – 800
м3/год

Колекція
Silence - NRS

Штриховий код **EAN**
8034122343099

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	**1**	**2**	**3**	**4**
Шум **dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13**	**37**	**41**	**46**	**54,5**
Потужність **(m3/h) I.E.C.61591**	**220**	**290**	**375**	**610**
Максимальний тиск **(**Па**)**	**390**	**440**	**490**	**510**
Потужність двигуна **(W)**	**130**	**150**	**178**	**224**
Отвір для циркуляції повітря	**150**	**150**	**150**	**150**


[Pa]
600
500
400
300
200
100
0
0
100
200
300
400
500
600
700
[Nm3/h]
4th speed
3rd speed
2nd speed
1st speed
IEC150
IEC120
IEC100

falmec


ARIA NRS

Варіант
Настінна 80 см – Чорна – 800 м3/год

Колекція
Silence - NRS

Штриховий код **EAN**
8034122343099

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕТИКЕТКА



PF		
S	**Falmec Spa**	
M	Настінна **80** см – Чорна – **800** м3/год	
AEC	**51,3**	**kWh/a**
EEC	**B**	
FDE	**28,9**	
FDEC	**A**	
LE	**16,5**	
LEC	**C**	
GFE	**62,0**	
GFEC	**E**	
Qmin	**220,0**	**m³/h**
Qmax	**375,0**	**m³/h**
Qboost	**610,0**	**m³/h**
SPEmin	**37**	**dBa**
SPEmax	**46**	**dBa**
SPEboost	**55**	**dBa**
PO	**-**	**W**
PS	**0,48**	**W**
PI		
F	**1**	
EEI	**57,0**	
Qbep	**369,0**	**m³/h**
Pbep	**369**	**Pa**
Qboost	**610,0**	**m³/h**
Wbep	**131,0**	**W**
WL	**4,80**	**W**
Emiddle	**80**	**lex**
Lwa-SPEmax	**46**	**dBa**

PF_Інформація в картці виробу відповідно до **65/2014** S_Ім'я постачальника / M_Ідентифікація моделі / AEC_Річне споживання електроенергії (AEC hood) / EEC_Класс енергетичної ефективності / FDE_Гідродинамічна ефективність (FDE hood) / FDEC_Клас гідродинамічної ефективності / LE_Світлова ефективність (LE hood) / LEC_Клас світлової ефективності / GFE_Ефективність фільтрації жиру / GFEC_Клас ефективності фільтрації жиру / Qmin_Мінімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qmax_Максимальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qboost_Інтенсівна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / SPEmin_Звуковипромінювання A при мінімальній швидкості повітряного потоку / SPEmax_Звуковипромінювання A при максимальній швидкості повітряного потоку / SPEboost_Звуковипромінювання A при інтенсивній швидкості повітряного потоку / P0_Споживання струму в режимі викл. (Off) (Po) / Ps_Споживання струму в режимі очікування (standby) (Ps) **PI**_Додаткова інформація відповідно до **66/2014.** F_Коефіцієнт підвищення часу / EEI_Показник енергетичної ефективності / Qbep_Витрата повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Pbep_Тиск повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Qboost_Максімальний повітряний потік / Wbep_Подача електроенергії, виміряна в точці найбільшої ефективності / WL_Номінальна потужність освітлювальної системи / Emiddle_Средня освітленість освітлювальної системи на вручений панелі / Lwa = SPEmax_Рівень звуковипромінювання при максимальній настройці.