falmec

STELLA

Version
Moteur déporté sous-combles
1100 m³/h Brushless

Collection
Design+

Code EAN
8034122348971



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES

Commandes électroniques
Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
Télécommande incluse
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Acier inox AISI 304
Moteur vendu séparément

Dimensions d'encastrement :
505 x 1240 mm
Fonctionne en évacuation ou en recyclage (avec Kit)

ACCESSOIRES EN OPTION

118358
Moteur déporté extérieur 1000 m3/h
121034
Télécommande
121118
Slim motor 800 m3/h
125025
Moteur déporté extérieur 1500 m3/h
125740
Moteur déporté sous-combles 1300 m3/h
125744
Kit complet de recyclage pour hotte Plafond
125976
Moteur déporté sous-combles 1100 m3/h Brushless

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'installation
Plafonnier
Dimensions
120 cm
Finition
Acier inox (AISI 304) brossé, finition Scotch Brite
Type de contrôle
Commandes électroniques
Réglages vitesse
4
Eclairage
Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
Filtre
3 x Metallic filter "Base" - 290x326 mm

EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS

STELLA Poids brut
29.4 kg
Poids net
25.9 kg
Volume
0.18 m³
Dimensions emballage
Longueur
1420 mm
Hauteur
190 mm
Profondeur
670 mm
MOTEUR SÉPARÉ Moteur déporté sous-combles 1100 m³/h Brushless **Poids brut**
9.2 kg
Poids net
8 kg
Volume
0.06 m³
Dimensions emballage
Longueur
435 mm
Hauteur
340 mm
Profondeur
385 mm

Consommation et caractéristiques de connexion

Consommation maximale
30 W
Courant
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Type de prise
Shuko
Classe énergétique
A

falmec


STELLA

Version
Moteur déporté sous-combles
1100 m³/h Brushless

Collection
Design+

Code EAN
8034122348971

Etiquette énergétique



PF		
S	Falmec Spa	
M	Moteur déporté sous-combles 1100 m³/h Brushless	
AEC	37,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	36,9	
FDEC	A	
LE	22,9	
LEC	B	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	350,0	m³/h
Qmax	660,0	m³/h
Qboost	850,0	m³/h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	0.7	
EEI	45,6	
Qbep	405,0	m³/h
Pbep	351	Pa
Qboost	850,0	m³/h
Wbep	107,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consommation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / P0_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.