

STELLA

Versie
Externe doorvoer motor 1100 m³/h Brushless

Collectie
Design+

EAN code
8034122348971



GEGEVENS

Elektronische bediening
Metalen vetfilter, verwijder en wasbaar
Inclusief afstandbediening
Dynamische LED verlichting instelbaar (2700K - 5500K)
Stainless steel AISI 304
Motor apart bestellen

OPTIE ACCESSOIRES

KACL.770#41F
Externe doorvoer motor 1100 m³/h Brushless
KACL.782#49F
Slim motor 800 m³/h
KACL.786#41F
Gevel motor 1000 m³/h
KACL.796#4AF
Gevel motor 1500 m³/h
KACL.797#4AF
Externe doorvoer motor 1300 m³/h
KACL.939#BF
Plafondunit recirculatie set (alleen in combinatie met slim motor)
105080053
Afstandbediening

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Plafond
Afmetingen
120 cm
Afwerking
Geborsteld RVS (AISI 304)
Type bediening
Electronische bediening
Gegevens standen
4
Verlichting
Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
Filter
3 x Metalen filter "Base" - 290x326 mm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

STELLA Bruto gewicht
29.4 kg
Netto gewicht
25.9 kg
Volume
0.18 m³
Verpakking afmeting
Lengte
1420 mm
Hoogte
190 mm
Diepte
670 mm
EXTERNE MOTOR Externe doorvoer motor 1100 m³/h Brushless
Bruto gewicht
9.2 kg
Netto gewicht
8 kg
Volume
0.06 m³
Verpakking afmeting
Lengte
435 mm
Hoogte
340 mm
Diepte
385 mm

Energie en aansluiting
Maximaal verbruik
30 W
Stroom
220-240V
Frequency
50-60Hz
Stekker
Shuko
Energie klasse
A


STELLA

Versie
Externe doorvoer motor 1100
m³/h Brushless

Collectie
Design+

EAN code
8034122348971

Energie label



PF		
S	Falmec Spa	
M	Externe doorvoer motor 1100 m³/h Brushless	
AEC	37,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	36,9	
FDEC	A	
LE	22,9	
LEC	B	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	350,0	m³/h
Qmax	660,0	m³/h
Qboost	850,0	m³/h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.7	
EEl	45,6	
Qbep	405,0	m³/h
Pbep	351	Pa
Qboost	850,0	m³/h
Wbep	107,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEl_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.