

## STELLA

### Wersja

Sufitowy 120 cm inox

### Kolekcja

Design+

### Kod Ean

8034122348971

## KACL.797#4AF

Silnik poddaszowy zdalnie

sterowany - 1300 m<sup>3</sup>/h

### Kolekcja

Aksesoria

### Kod Ean

8034122709628



Poglądowe zdjęcie produktu

Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

## DANE OGÓLNE

### Stal inox (AISI 304)

szczotkowana

### Sterowanie elektroniczne

Filtr przeciwtłuszczowy

metalowy, wymienny, z

możliwością mycia

Pilot w zestawie

Dynamic LED Light (2700K -

5600K)

Wymiar otworu montażowego: 505 x  
1240 mm

## DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

### KACL.815

Serwetki do konserwacji powierzchni  
ze stali Inox (pudełko 10 szt.)

### KACL.782#49F

Silnik Slim - 800 m<sup>3</sup>/h

### KACL.770#41F

Silnik poddaszowy zdalnie sterowany  
- 1100 m<sup>3</sup>/h bezszczotkowy

### KACL.786#41F

Silnik zewnętrzny - 1000 m<sup>3</sup>/h

### KACL.796#4AF

Silnik zewnętrzny - 1500 m<sup>3</sup>/h

### KACL.797#4AF

Silnik poddaszowy zdalnie sterowany  
- 1300 m<sup>3</sup>/h

### KACL.939#BF

Sufitowy zespół filtrujący

## DANE TECHNICZNE

### Sposób instalacji

Sufitowy

### Wymiary

120 cm

### Wykończenie

Stal inox (AISI 304)

### Rodzaj sterowania

Sterowanie elektroniczne

### Zakresy prędkości

4

### Oświetlenie

Led 4 x 3,6W (2700K - 5600K)

### Filtr

Filtr metalowy "Base" - 290x326  
mm - 2 pz

## OPAKOWANIE

### STELLA

Sufitowy 120 cm inox

### Ciężar brutto

29.40 kg

### Ciężar netto

25.90 kg

### Volume

0.18 m<sup>3</sup>

### Wymiary opakowania

Długość

1420 mm

Wysokość

670 mm

Głębokość

190 mm

### SILNIK ZDALNIE STEROWANY

Silnik poddaszowy zdalnie  
sterowany - 1300 m<sup>3</sup>/h

### Ciężar brutto

15.00 kg

### Ciężar netto

13.50 kg

### Objętość

0.09 m<sup>3</sup>

### Wymiary opakowania

Długość

530 mm

Wysokość

440 mm

Głębokość

380 mm

## ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

### Napięcie

220-240V

### Częstotliwość

50-60Hz

### Rodzaj wtyczki

Shuko