

LED-LINE

Slimlinemotor 800 m3

Sortiment

Design+

8034122348988



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Kantsug
Elektronisk kontrolpanel
Vaskbare rustfrie fedtfiltre
Fjernbetjening i tillæg
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Motor sold separately

MULIGHEDER FOR TILVALG

01-FJERN
Fjernbetjening med display
01KU-928
Kulfilter til recirkulationsblock
KACL.939#BF
01MO-GAVL
Gavlmotor til udendørs brug
1000 m3/h
01MO-GAVL-15
Gavlmotor til udendørs brug
1500 m3/h
01MO-LOFT
Loftmotorer under taget 950 m3/h
01MO-LOFT-13
Loftmotor 1300 m3 Ø200 mm
01MO-SLIM
Slimlinemotor 800 m3
KACL.770#41F
Loftmotorer 1100 m3/h
Brushless
KACL.939#BF
Recirkulationskit (01RECIRK) til brug med Slimlinemotor. Til loftsemfang.

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Loftsemfang
Dimensioner
90 cm
Udførelse
Scotch brite rustfrit stål (AISI 304)
Betjening
Elektronisk kontrolpanel
Hastighed
4
Belysning
Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
Filtre
2 x Metallfiltre - Base - 290x326 mm

Gaskomfur: 150 cm
Kogeplade: 150 cm


EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

LED-LINE Bruttovægt
24.5 kg
Nettovægt
21.7 kg
Volume
0.14 m³
Mål på emballage
Længde
1120 mm
Højde
190 mm
Dybde
670 mm
EKSTERN MOTOR
Slimlinemotor 800 m3
Bruttovægt
6.5 kg
Nettovægt
5.2 kg
Volume
0.04 m³
Mål på emballage
Længde
575 mm
Højde
195 mm
Dybde
395 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug
30 W
Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

Shuko
ENERGIKLASSE
C



Hood and motor dimension

LED-LINE

Slimlinemotor 800 m3

Sortiment

Design+

8034122348988

