falmec

STELLA

Versione
Motore Slim 800 m³/h

Collezione
Design+

Codice Ean
8034122348988



Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE GENERICHE

Aspirazione perimetrale
Pulsantiera elettronica
Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
Telecomando incluso
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Motore venduto separatamente

Foro per incasso: 505 x 940 mm

ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI

KACL.770#41F
Motore remoto sottotetto 1100 m3/h Brushless
KACL.782#49F
Motore Slim 800 m3/h
KACL.786#41F
Aspiratore esterno 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Aspiratore esterno 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Motore remoto sottotetto 1300 m3/h
KACL.798#41F
Motore remoto sottotetto 950 m3/h
KACL.928
Ricambi filtri
KACL.939#BF
Kit unità filtrante a soffitto (solo per Motore Slim)
105080053
Telecomando

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tipologia di installazione
Soffitto
Dimensioni
90 cm
Finitura
Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
Tipo di controllo
Pulsantiera elettronica
Velocita' di funzionamento
4
Illuminazione
Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
Filtro
2 x Filtro metallico "Base" - 290x326 mm
Distanza massima
Piano cottura gas: 150 cm
Piano cottura elettrico: 150 cm

IMBALLO:PESI E VOLUMI

STELLA Peso lordo
24.5 kg
Peso netto
21.7 kg
Volume
0.14 m³
Dimensioni imballo
Lunghezza
1120 mm
Altezza
190 mm
Profondita'
670 mm
MOTORE REMOTO Motore Slim 800 m³/h **Peso lordo**
6.5 kg
Peso netto
5.2 kg
Volume
0.04 m³
Dimensioni imballo
Lunghezza
575 mm
Altezza
195 mm
Profondita'
395 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO

Consumo massimo
30 W
Tensione
220-240V
Frequenza
50-60Hz
Tipo di spina
Shuko
CLASSE ENERGETICA
C



Dimensioni cappa e motore

falmec


STELLA

Versione
Motore Slim 800 m³/h

Collezione
Design+

Codice Ean
8034122348988

ETICHETTA ENERGETICA



PF		
S	Falmec Spa	
M	Motore Slim 800 m³/h	
AEC	84,8	kWh/a
EEC	C	
FDE	22,6	
FDEC	C	
LE	22,9	
LEC	D	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	330,0	m³/h
Qmax	580,0	m³/h
Qboost	700,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	1.2	
EEI	72,6	
Qbep	488,0	m³/h
Pbep	285	Pa
Qboost	700,0	m³/h
Wbep	171,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / P0_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).
PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEI_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.