falmec

STELLA

Versiyon
Motor Slim 800 m³/h

Koleksiyon
Design+

EAN kodu
8034122348988



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

ÖZELLİKLER

Perimetrik emiş
Elektronik kontrol
Çıkartılabilir ve yıkanabilir
Metal yağ filtresi
Uzaktan kumanda dahildir
Dinamik Led aydınlatma (2700K – 5600K)
Motor sold separately

Kesim ölçüsü: 505 x 940 mm

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.770#41F
Çatı altı harici motor 1100 m3/sa Fırçasız
KACL.782#49F
Motor Slim 800 m3/h
KACL.786#41F
Harici motor 1000 m3/sa
KACL.796#4AF
Harici motor 1500 m3/sa
KACL.797#4AF
Çatı altı harici motor
KACL.798#41F
Çatı altı harici motor 950 m3/sa
KACL.928
Yedek filtreler
KACL.939#BF
Tavan re-sirkülasyon filtreleme kiti (sadece Slim Motor için)
105080053
Uzaktan Kumanda

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi
Tavan
Ölçüler
90 cm
Finişler
Scotch brite paslanmaz çelik (AISI 304)
Kontrol tipi
Elektronik kontrol
Hız ayarı
4
Aydınlatma
Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
Filtre
2 x Metal Filtre "Base" - 290 x 326 mm


Gazlı ocak: 150 cm
Elektrikli ocak: 150 cm

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM

STELLA Brüt ağırlık
24.5 kg
Net ağırlık
21.7 kg
Hacimler
0.14 m³
Paketleme ölçüsü
Uzunluk
1120 mm
Yükseklik
190 mm
Derinlik
670 mm
HARİCİ MOTOR Motor Slim 800 m³/h **Brüt ağırlık**
6.5 kg
Net ağırlık
5.2 kg
Hacimler
0.04 m³
Paketleme ölçüsü
Uzunluk
575 mm
Yükseklik
195 mm
Derinlik
395 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim
30 W
Akım
220-240V
Frekans
50-60Hz
Fiş tipi
Shuko
ENERJİ SINIFI
C



Hood and motor dimension

falmec


STELLA

Versiyon
Motor Slim 800 m³/h

Koleksiyon
Design+

EAN kodu
8034122348988

ENERJİ ETİKETİ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Motor Slim 800 m³/h	
AEC	84,8	kWh/a
EEC	C	
FDE	22,6	
FDEC	C	
LE	22,9	
LEC	D	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	330,0	m³/h
Qmax	580,0	m³/h
Qboost	700,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.2	
EEI	72,6	
Qbep	488,0	m³/h
Pbep	285	Pa
Qboost	700,0	m³/h
Wbep	171,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEI_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.