

STELLA

Wersja

Sufitowy 90 cm inox

Kolekcja

Design+

Kod Ean

8034122348988

KACL.796#4AF

Silnik zewnętrzny - 1500 m³/h

Kolekcja

Akcesoria

Kod Ean

8034122709611



Poglądowe zdjęcie produktu

Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Stal inox (AISI 304)
szcztokowana

Wyciąg szczelinowy

Sterowanie elektroniczne

Filtr przeciwłuszczowy

metalowy, wymienny, z

możliwością mycia

Pilot w zestawie

Dynamic LED Light (2700K -
5600K)

Wymiar otworu montażowego: 505 x
940 mm

DOŚTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

KACL.815

Serwetki do konserwacji powierzchni
ze stali Inox (pudełko 10 szt.)

KACL.782#49F

Silnik Slim - 800 m³/h

KACL.798#41F

Silnik poddaszowy zdalnie sterowany
- 950 m³/h

KACL.770#41F

Silnik poddaszowy zdalnie sterowany
- 1100 m³/h bezszczotkowy

KACL.786#41F

Silnik zewnętrzny - 1000 m³/h

KACL.796#4AF

Silnik zewnętrzny - 1500 m³/h

KACL.797#4AF

Silnik poddaszowy zdalnie sterowany
- 1300 m³/h

KACL.939#BF

Sufitowy zespół filtrujący

DANE TECHNICZNE

Sposób instalacji

Sufitowy

Wymiary

90 cm

Wykończenie

Stal inox (AISI 304)

Szcztokowana

Silnik
800 m³/h

Rodzaj sterowania

Sterowanie elektroniczne

Zakresy prędkości

4

Oświetlenie

Led 4 x 3,6W (2700K - 5600K)

Filtr

Filtr metalowy "Base" - 290x326
mm - 2 pz

OPAKOWANIE

STELLA

Sufitowy 90 cm inox

Ciężar brutto

24.50 kg

Ciężar netto

21.70 kg

Volume

0.14 m³

Wymiary opakowania

Długość

1120 mm

Wysokość

670 mm

Głębokość

190 mm

SILNIK ZDALNIE STEROWANY

Silnik zewnętrzny - 1500 m³/h

Ciężar brutto

17.00 kg

Ciężar netto

15.00 kg

Objętość

0.07 m³

Wymiary opakowania

Długość

545 mm

Wysokość

255 mm

Głębokość

530 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Napięcie

220-240V

Częstotliwość

50-60Hz

Rodzaj wtyczki

Shuko