

STELLA

Wersja

Sufitowy 90 cm inox

Kolekcja

Design+

Kod Ean

8034122348988

KACL.797#4AF

Silnik poddaszowy zdalnie

sterowany - 1300 m³/h

Kolekcja

Aksesoria

Kod Ean

8034122709628



Poglądowe zdjęcie produktu

Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Stal inox (AISI 304)
szcztokowana

Wyciąg szczelinowy

Sterowanie elektroniczne

Filtr przeciw tłuszczowy

metalowy, wymienny, z
możliwością mycia

Pilot w zestawie

Dynamic LED Light (2700K -
5600K)

Wymiar otworu montażowego: 505 x
940 mm

DOŚTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

KACL.815

Serwetki do konserwacji powierzchni
ze stali Innox (pudełko 10 szt.)

KACL.782#49F

Silnik Slim - 800 m³/h

KACL.798#41F

Silnik poddaszowy zdalnie sterowany
- 950 m³/h

KACL.770#41F

Silnik poddaszowy zdalnie sterowany
- 1100 m³/h bezszczotkowy

KACL.786#41F

Silnik zewnętrzny - 1000 m³/h

KACL.796#4AF

Silnik zewnętrzny - 1500 m³/h

KACL.797#4AF

Silnik poddaszowy zdalnie sterowany
- 1300 m³/h

KACL.939#BF

Sufitowy zespół filtrujący

DANE TECHNICZNE

Sposób instalacji

Sufitowy

Wymiary

90 cm

Wykończenie

Stal inox (AISI 304)

Szcztokowana

Silnik
800 m³/h

Rodzaj sterowania

Sterowanie elektroniczne

Zakresy prędkości

4

Oświetlenie

Led 4 x 3,6W (2700K - 5600K)

Filtr

Filtr metalowy "Base" - 290x326
mm - 2 pz

OPAKOWANIE

STELLA

Sufitowy 90 cm inox

Ciężar brutto

24.50 kg

Ciężar netto

21.70 kg

Volume

0.14 m³

Wymiary opakowania

Długość

1120 mm

Wysokość

670 mm

Głębokość

190 mm

SILNIK ZDALNIE STEROWANY

Silnik poddaszowy zdalnie
sterowany - 1300 m³/h

Ciężar brutto

15.00 kg

Ciężar netto

13.50 kg

Objętość

0.09 m³

Wymiary opakowania

Długość

530 mm

Wysokość

440 mm

Głębokość

380 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Napięcie

220-240V

Częstotliwość

50-60Hz

Rodzaj wtyczki

Shuko