

LUMEN

Варіант
Настінна 90 см - 600 м³/год

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122324791



Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шліфована нержавіюча сталь
(AISI 304)
Електронне керування
Периметральне неонове
освітлення
Світлодіодне освітлення
Фільтр **Air Falmec** для
збалансованого всмоктування
Вугільний фільтр передбачений

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.510#I

Extension H700 - Wall

KACL.512#I

Extension H960 - Wall

KACL.815

Захисні серветки для
нержавіючої сталі (коробка 10
шт.)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Настінна
Габарити
90 см
Покриття
Шліфована нержавіюча сталь
(AISI 304)
Двигун
600 м³/h
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
3
Освітлення
Світлодіодна стрічка
Фільтр
3 x Metallic filter "Air Falmec" -
Wall 285x301 mm
Вугільний фільтр
Квадратний вугільний фільтр -
Тип 3 (включено)
Мінімальна відстань
Газова плита: 63 см
Електрична плита: 52 см

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ


Вага бруutto
24 kg
Вага нетто
19 kg
Об'єм
0.25 м³
Розмір упаковки
Довжина
995 mm
Висота
430 mm
Глибина
595 mm

ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання
250 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність
480 м³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск (Па)
500 Pa
Максимальна потужність
двигуна
180 W



LUMEN

Варіант
Настінна 90 см - 600 м³/год

Колекція
Design

Штриховий код EAN
8034122324791

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3
Шум dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Потужність (м ³ /h) I.E.C.61591	220	320	480
Максимальний тиск (Па)	270	400	500
Потужність двигуна (W)	100	130	180
Отвір для циркуляції повітря	120	120	120

ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК

