
falmec

LUMEN

Версия
Настенная 90 см - 800/1280 м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122324876



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.


ОСОБЕННОСТИ

Нержавеющая сталь **(AISI 304)** полированная
электронное управление
Светодиодное освещение
Air Falmec filter for balanced suction
Угольный фильтр включен
Диалоговая система с автоматическим режимом

Strip led 4000°K from 12.28.21;
Dialogue system from 03.04.24

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.510#I
Extension H700 - Wall
KACL.512#I
Extension H960 - Wall
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Удаленные блоки 950 m3/h
KACL.815
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Настенные
Габаритные размеры
90 cm
Отделка
Нержавеющая сталь (AISI 304) полировка
Мотор
800 m³/h
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Strip led (4000K)
Фильтр
3 x Metallic filter "Air Falmec" - Wall 285x301 mm
Угольный фильтр
Square charcoal filter - Type 3 (Опция)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 63 cm
Электр. поверхность: 52 cm

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

Вес БРУТТО
24 kg
Вес НЕТТО
19 kg
Объём
0.25 m³
Размер упаковки
Длина
995 mm
Высота
430 mm
Ширина
595 mm

Особенности
Максимальное потребление
320 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилки
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная производительность
680 m³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
500 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
215 W
Класс энергоэффективности
B

falmec

LUMEN

Версия
Настенная 90 см - 800/1280
м3/ч


Коллекция
Design

EAN код
8034122324876

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума **dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13**	49	56	62	68
Производительность **(m3/h) I.E.C.61591**	280	370	480	680
Макс. давление **(Па)**	390	420	480	500
Потребляемая мощность мотора	132	153	175	215
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ



falmec


LUMEN

Версия
Настенная 90 см - 800/1280
м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122324876

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



PF		
S	**Falmec Spa**	
M	Настенная **90** см **- 800/1280** м3/ч	
AEC	**79,1**	**kWh/a**
EEC	**B**	
FDE	**26,3**	
FDEC	**B**	
LE	**14,6**	
LEC	**D**	
GFE	**80,0**	
GFEC	**C**	
Qmin	**280,0**	**m³/h**
Qmax	**480,0**	**m³/h**
Qboost	**680,0**	**m³/h**
SPEmin	**49**	**dBa**
SPEmax	**62**	**dBa**
SPEboost	**68**	**dBa**
PO	**-**	**W**
PS	**0,48**	**W**
PI		
F	**1.1**	
EEI	**69,8**	
Qbep	**382,0**	**m³/h**
Pbep	**384**	**Pa**
Qboost	**680,0**	**m³/h**
Wbep	**155,1**	**W**
WL	**23,00**	**W**
Emiddle	**336**	**lex**
Lwa-SPEmax	**62**	**dBa**