falmec

LUMEN ISOLA 175

Versioon
Saar 175 cm - 800 m3/h

Kollektsioon
Design

EAN kood
8034122341170



Pilt on informatsiooniks
Ei pruugi vastata valitud versioonile.

OMADUSED

Perimeetertõmme
Elektrooniline juhtimine
LED valgustus
Metallist rasvafilter, eemaldatav ja pestav
Söefilter komplektis

LISATARVIKUD

KACL.557#I
Pikendus H1200 - Saar
KACL.770#41F
Kaugjuhitav katusealune mootor 1100 m3/h Harjasteta
KACL.786#41F
Väline väljutusvent 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Väline väljutusvent 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Kaugjuhtiav katusealune mootor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Kaugjuhtiav katusealune mootor 950 m3/h
KACL.815
Kaitsvad puhastuslapid roostevabale terasele (karbis 10 tk)

TEHNILISED OMADUSED

Paigaldustüüp
Saar
Dimensioonid
175 cm
Viimistlus
Roostevaba teras (AISI304)
Mootor
800 m³/h
Juhtimistüüp
Elektrooniline juhtimine
Kiiruse sätted
4
Valgustus
LED 4 x 10 W (5700 K)
Filter
2 x Metallist filter "Baas" - 274x274 mm
Söefilter
Kandiline söefilter - Tüüp 3 (valikuline)
Miinimum kaugus
Gaasipliidiraud: 63 cm
Elektripliidiplaat: 52 cm

PAKEND: KAAL JA MAHT


Brutokaal
61 kg
Netokaal
50 kg
Maht
0.66 m³
Pakendi suurus
Pikkus
1905 mm
Kõrgus
475 mm
Sügavus
725 mm

TARBE- JA ÜHENDUSE OMADSUED

Maksimaalne voolutarve
380 W
Pinge
220-240V
Sagedus
50-60Hz
Pistikutüüp
Shuko

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Maksimaalne maht
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimaalne müratase
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimaalne rõhk (Pa)
500 Pa
Maksimaalne mootori võimsus
215 W
ENERGIAKLASS
C



falmec

LUMEN ISOLA 175

Versioon
Saar 175 cm - 800 m3/h


Kollektsioon
Design

EAN kood
8034122341170

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Mootori kiirus	1	2	3	4
Müratase dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Maht (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maksimaalne rõhk (Pa)	390	420	460	500
Mootori võimsus (W)	134	156	180	215
Õhu väljalase	150	150	150	150

MAHT / RÕHK



falmec


LUMEN ISOLA 175

Versioon
Saar 175 cm - 800 m3/h

Kollektsioon
Design

EAN kood
8034122341170

ENERGIATÄHIS



PF		
S	Falmec Spa	
M	Saar 175 cm - 800 m3/h	
AEC	120,6	kWh/a
EEC	C	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	5,8	
LEC	F	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,95	W
PI		
F	1.1	
EEI	84,5	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	84,00	W
Emiddle	490	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Toote tehnilised andmed EL määruse nr 65/2014 järgi S_Tarnija nimi / M_Mudeli tunnused / AEC_Aastane Energiatarbimine (AEC hood) / EEC_Energiatõhususklass / FDE_Äratõmbetõhusus (FDE hood) / FDEC_Äratõmbetõhususklass / LE_Valgusallika Tõhusus (LE hood) / LEC_Valgusallika Tõhususklass / GFE_Rasvafiltri Tõhusus / GFEC_Rasvafiltri Tõhususklass / Qmin_Õhuvool (m3/h) väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / Qmax_Õhuvool (m3/h) suurimal kiirusel tavakasutuse korral / Qboost_Õhuvool (m3/h) intensiiv- või boost sättel (maksimaalne õhuvool) / SPEmin_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / SPEmax_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuses tase suurimal kiirusel tavakasutuse korral / SSPEboost_Õhus leviva A-kaalutud helivõimsuse tase (dB) intensiivse- või boosti kasutuse korral / P0_Energiatarve väljalülitatuna (Po) / Ps_Energiatarve ooterežiimis (Ps). **PI_Lisainformatsioon ELi määruse nr 66/2014 järgi** F_Ajaline kasvutegur / EEI_Energia tõhususindeks / Qbep_Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras / Pbep_Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras / Qboost_Maksimaalne õhuvool / Wbep_Mõõdetud tarbitav sisendvõimsus suurima tõhususega tööolukorras / WL_Valgusallika nimivõimsus / Emiddle_Keskmine valgusallika tekitatud valgustus toiduvalmistamispinnal / Lwa=SPEmax_Müravõimsustase kõrgeimal tasemel.