falmec

DOWN DRAFT

Versión
Slim motor 800 m³/h

Colección
Design+

Código EAN
8034122348582



La fotografía es únicamente para información
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

Aspiración perimetral
Control táctil + función 24 h.
Iluminación LED
Filtro superior, extraíble y lavable
Mando a distancia opcional

ACCESORIOS OPCIONALES

KACL.770#41F
Remoto bajo techo 1100 m3/h sin escobillas
KACL.784#46F
Slim motor 800 m3/h
KACL.786#41F
Extractor exterior 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Extractor exterior 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Motor remoto bajo techo 1300 m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950 m3/h
KACL.815
Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)
KACL.951
Kit filtro bajo mueble h60 mm
105080053
Mando a distancia

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de instalación
Encimera
Dimensiones
120 cm
Acabado
Acero inoxidable Scotch-Brite (AISI 304)
Tipo de control
Control táctil
Ajustes de la velocidad
4
Iluminación
Columna de iluminación LED
Iluminación ambiental
Columna de iluminción LED
Filtro
2 x Filtro metálico Top - 404x216 mm
Filtro de carbón activo
Filtro Carbon.Zeo (opcional)

EMBALAJE: PESOS Y VOLÚMENES


DOWN DRAFT Peso bruto
52.6 kg
Peso neto
43.2 kg
Volúmenes
0.43 m³
Tamaño del embalaje
longitud
1395 mm
altura
355 mm
profundidad
865 mm
MOTOR REMOTO Slim motor 800 m³/h **Peso bruto**
10.3 kg
Peso neto
9 kg
Volúmenes
0.07 m³
Tamaño del embalaje
longitud
515 mm
altura
440 mm
profundidad
320 mm


CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONNEXIÓN

Consumo máximo
30 W
Actual
220-240V
Frecuencia
50-60Hz
Tipo de enchufe
Shuko

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Capacidad máxima
620 m³/h
I.E.C. 61591
Ruido máximo
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presión máxima (Pa)
400 Pa
Potencia máxima del motor
270 W
Classe de eficiencia energética
C





falmec

DOWN DRAFT

Versión
Slim motor 800 m³/h


Colección
Design+

Código EAN
8034122348582

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	57	64	67
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	325	330	550	620
Presión máxima (Pa)	450	500	400	400
Potencia del motor	200	230	240	270
Salida de aire	220x90	220x90	220x90	220x90

CAPACIDAD/PRESIÓN



falmec


DOWN DRAFT

Versión
Slim motor 800 m³/h

Colección
Design+

Código EAN
8034122348582

ETIQUETA ENERGÉTICA



PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 800 m³/h	
AEC	100,6	kWh/a
EEC	C	
FDE	19,3	
FDEC	C	
LE	2,4	
LEC	G	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	325,0	m³/h
Qmax	550,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.3	
EEI	91,0	
Qbep	440,0	m³/h
Pbep	271	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	172,0	W
WL	26,00	W
Emiddle	63	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airbone acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). **Información adicional relativa a 65/2014** Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad