falmec

DOWN DRAFT

Version
Moteur 800 m³/h Extra Plat

Collection
Design+

Code EAN
8034122348582



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES

Aspiration périmétrale
Commandes sensitives avec fonction recyclage 24h
Éclairage LED
Filtres Top lavables au lave-vaisselle
Télécommande en option

Distance idéale de la hotte avec le plan de travail : 6 cm.
Compatible avec les tables à gaz.
Hotte seule vendue sans moteur.

ACCESSOIRES EN OPTION

115997
Lingettes nettoyantes pour Inox
118358
Moteur déporté extérieur 1000 m3/h
120866
Moteur 800 m3/h Extra Plat
121034
Télécommande
124272
Moteur déporté sous-combles 950 m³/h
125025
Moteur déporté extérieur 1500 m3/h
125740
Moteur déporté sous-combles 1300 m3/h
125976
Moteur déporté sous-combles 1100 m3/h Brushless
130117
Kit recyclage carbon slim (h60mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'installation
Plan de travail
Dimensions
120 cm
Finition
Acier inox (AISI 304) brossé, finition Scotch Brite
Type de contrôle
Commandes sensitives
Réglages vitesse
4
Eclairage
Bande led
Ambient lighting
Bande led
Filtre
2 x Metallic filter "Top" - 404x216 mm
Filtre à charbon
Kit recyclage charbon-zéolite 10cm (en option)

EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS


DOWN DRAFT Poids brut
52.6 kg
Poids net
43.2 kg
Volume
0.43 m³
Dimensions emballage
Longueur
1395 mm
Hauteur
355 mm
Profondeur
865 mm
MOTEUR SÉPARÉ Moteur 800 m³/h Extra Plat **Poids brut**
10.3 kg
Poids net
9 kg
Volume
0.07 m³
Dimensions emballage
Longueur
515 mm
Hauteur
440 mm
Profondeur
320 mm

Consommation et caractéristiques de connexion

Consommation maximale
30 W
Courant
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Type de prise
Shuko

FICHE TECHNIQUE MOTEUR

Capacité maximale
620 m³/h
I.E.C. 61591
Bruit maximal
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression maximale (Pa)
400 Pa
Puissance moteur maximale
270 W
Classe énergétique
C


1098
84
5
max 400
109
1123
349
246
97
321
361
84
5°
97
191
53,5
448

falmec

DOWN DRAFT

Version
Moteur 800 m³/h Extra Plat


Collection
Design+

Code EAN
8034122348582

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	57	64	67
(m3/h) I.E.C.61591	325	330	550	620
Pression maximale (Pa)	450	500	400	400
Puissance moteur (W)	200	230	240	270
Ventilation	220x90	220x90	220x90	220x90

Capacité/pression



falmec


DOWN DRAFT

Version
Moteur 800 m³/h Extra Plat

Collection
Design+

Code EAN
8034122348582

Etiquette énergétique



PF		
S	Falmec Spa	
M	Moteur 800 m³/h Extra Plat	
AEC	100,6	kWh/a
EEC	C	
FDE	19,3	
FDEC	C	
LE	2,4	
LEC	G	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	325,0	m³/h
Qmax	550,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.3	
EEI	91,0	
Qbep	440,0	m³/h
Pbep	271	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	172,0	W
WL	26,00	W
Emiddle	63	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consommation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / P0_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.