

DOWN DRAFT

Versiune

Motor de acoperis 1100 m³/h
Brushless

Colectie

Design+

Cod EAN

8034122348582



Fotografie cu caracter strict orientativ
Aceasta poate sa nu corespunda versiunii selectate

CARACTERISTICI

Aspiratie perimetrala
Touch control + functia 24 h
Iluminare cu LED
Filtru de grasime Top, detasabil si lavabil
Optional - telecomanda

ACCESORII OPTIONALE

KACL.815
Lavete pentru curatare inox
(cutie 10 buc)
105080053
Telecomanda

CARACTERISTICI TEHNICE

Tip de instalare
De blat
Dimensiuni
120 cm
Finisaj
Inox Scotch Brite (AISI 304)
Tipul panoului de control
Touch control
Setari de viteza
4
Iluminare
Banda cu LED
Lumina ambientala
Banda cu LED
Filtru
2 x Filtru metalic "Top" - 404x216 mm
Filtru de Carbon
Filtru Carbon.Zeo Mic (optional)

AMBALARE: GREUTATE SI VOLUM

DOWN DRAFT Greutate bruta

52.6 kg
Greutate neta
43.2 kg
Volum
0.43 m³

Dimensiuni ambalaj

Lungime
1395 mm
Inaltime
355 mm
Adancime
865 mm

TELECOMANDA Motor de acoperis 1100 m³/h Brushless

Greutate bruta
9.2 kg
Greutate neta
8 kg
Volum
0.06 m³

Dimensiuni ambalaj

Lungime
435 mm
Inaltime
340 mm
Adancime
385 mm

CARACTERISTICI CONSUM SI CONEXIUNE

Consum maxim
30 W
Curent
220-240V
Frecventa
50-60Hz
Tip stecher
Shuko

FISA TEHNICA MOTOR

Capacitate maxima
680 m³/h
I.E.C. 61591
Nivel de zgomot maxim
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presiune maxima (Pa)
400 Pa
Putere maxima motor
200 W
CLASA DE ENERGIE
0

DOWN DRAFT

Versiune

Motor de acoperis 1100 m³/h
Brushless

Colectie

Design+

Cod EAN

8034122348582

FISA TEHNICA MOTOR

Viteza motorului	1	2	3	4
Nivel de zgomot dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	51	57	64	66
Capacitate (m ³ /h) I.E.C.61591	330	430	580	680
Presiune maxima (Pa)	460	400	400	400
Putere motor (W)	40	80	130	200
Evacuare aer	150	150	150	150