falmec

LUMINA NRS

Væg 90 cm - Inox - 800 m3/h

Sortiment
Silence - NRS

8034122344898



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

NRS teknologi for et roligere køkken
Touch control og 24 t. funktion
Varmt neonlys som baggrund
Vaskbare rustfrie fedtfiltre
Regenererbart kul/zeolitfiler

Availability Carbon.Zeo filter KACL.961 for hoods produced from 10/22/2020

MULIGHEDER FOR TILVALG

07MAGIC
Beskyttende renseklude til rustfrit stål. Kasse med 10 klude
KACL.400
Silent / Conveyor NRS
KACL.570#I
Forlænger H700 væg
KACL.571#I
Forlænger H960 væg
KACL.961
Charcoal and Zeolite filter

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Væg
Dimensioner
90 cm
Udførelse
Scotch brite rustfrit stål (AISI 304)
Tempereret glas med stålfinish
Motor
800 m³/h
Betjening
Touch control
Hastighed
4
Belysning
Neon 1x21 W
Filtre
2 x Metallfiltre - Base - 274x274 mm
Kulfilter
Charcoal and Zeolite filter (Tilvalg)
Minimumsafstand
Gaskomfur: 65 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

Bruttovægt
42 kg
Nettovægt
36 kg
Volume
0.39 m³
Mål på emballage
Længde
995 mm
Højde
660 mm
Dybde
595 mm


FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHER

Maksimalt forbrug
320 W
Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet
610 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
510 Pa
Maksimal sugestyrke
224 W
ENERGIKLASSE
B



falmec

LUMINA NRS


Væg 90 cm - Inox - 800 m3/h

Sortiment
Silence - NRS

8034122344898

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maksimalt tryk (Pa)	390	440	490	510
Motor forbrug (W)	130	150	178	224
	150	150	150	150


[Pa]
600
500
400
300
200
100
0
0
100
200
300
400
500
600
700
[Nm3/h]
4th speed
3rd speed
2nd speed
1st speed
IEC150
IEC120
IEC100


falmec

LUMINA NRS

Væg 90 cm - Inox - 800 m3/h

Sortiment
Silence - NRS

8034122344898



PF		
S	Falmec Spa	
M	Væg 90 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	64,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	14,6	
LEC	D	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	64,6	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	23,00	W
Emiddle	336	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa