falmec

LUMINA NRS

Verze
LUMINA NRS ostrův. 90 cm bílé sklo 800 m3/h

Kolekce
Silence - NRS

EAN kód
8034122348117



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.


FUNKCE

Technologie NRS pro tišší kuchyň
Dotykové ovládání + funkce 24h
Okolní osvětlení neonové bílé
Kovový tukový filtr, odnímatelný a omyvatelný
Kombinovaný filtr Carbon.Zeo, obnovitelný

Availability Carbon.Zeo filter KACL.961 for hoods produced from 11/02/2020

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.400
TĚSNĚNÍ NRS
KACL.572#I
PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC HORIZON H=1200mm nerez
KACL.815
Ochranné čistící utěrky pro nerezové povrchy Magic Steel
KACL.961
Charcoal and Zeolite filter



TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ
Ostrůvkový
Rozměry
90 cm
Povrchová úprava
Scotch-brite nerezová ocel (AISI 304)
Tempered glass with white finishing
Motor
800 m³/h
Typ ovládání
Dotykové ovládání
nastavení rychlosti
4
Osvětlení

Filtr
2 x Kovový tukový filtr typ "Base"
Uhlíkový filtr
Charcoal and Zeolite filter (možnosti)
Minimální vzdálenost
Plynová varná deska: 65 cm
Elektrická varná deska: 52 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto
52 kg
Hmotnost netto
45 kg
Objem
0.61 m³
Velikost balení
Délka
1070 mm
Výška
650 mm
hloubka
870 mm

Spotřeba a propojovací funkce

Maximální spotřeba
320 W
Aktuální
220-240V
Frekvence
50-60Hz
Typ zapojení
Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU

Maximální kapacita
610 m³/h
I.E.C. 61591
Maximální hlučnost
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximální tlak (Pa)
510 Pa
Maximální výkon motoru
224 W
Energetická třída
C

falmec

LUMINA NRS

Verze
LUMINA NRS ostrův. 90 cm bílé
sklo 800 m3/h


Kolekce
Silence - NRS

EAN kód
8034122348117

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maximální tlak (Pa)	390	440	490	510
Výkon motoru (W)	130	150	178	224
Vývod vzduchu	150	150	150	150

Kapacita / tlak



falmec


LUMINA NRS

Verze
LUMINA NRS ostrův. 90 cm bílé sklo 800 m3/h

Kolekce
Silence - NRS

EAN kód
8034122348117

Energetický štítek



PF		
S	Falmec Spa	
M	LUMINA NRS ostrův. 90 cm bílé sklo 800 m3/h	
AEC	81,4	kWh/a
EEC	C	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	12,3	
LEC	D	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	1	
EEI	72,2	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	46,00	W
Emiddle	568	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa