falmec

DOWN DRAFT

Version
Moteur 800 m³/h Extra Plat

Collection
Design+

Code EAN
8034122348544



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTERISTIQUES

Acier inox 304 brossé (AISI 304)
Verre trempé blanc
Aspiration périmétrale
Commandes sensitives + fonction recyclage 24h
Eclairage LED
Filtres Top lavables
Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option
Télécommande en option

ACCESSOIRES EN OPTION

FA-KACL815
Magic Steel lingettes traitées (boîte 10 pièces)
FA-MOT1000EX
Moteur déporté extérieur 1000 m3/h
FA-MOT1000IN
Moteur déporté sous-combles 1100 m3/h Brushless
FA-MOT1300
Moteur déporté sous-combles 1300 m3/h
FA-MOT1500
Moteur déporté extrérieur 1500 m³/h
FA-MOT950
Moteur déporté sous-combles 950 m³/h
KACL.784#46F
Moteur 800 m3/h Extra Plat
KACL.930
Kit filtre à charbon Carbon.zeo pour Down Draft
KACL.951
Kit recyclage carbon slim (h60mm)
105080053
Commande à distance (en option)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type
Plan de travail
Dimensions
120 cm
Finition
Acier inox brossé (AISI304)
Verre trempé blanc
Type de commande
Commandes sensitives
Commande de vitesse
4
Eclairage
Ruban LED
Filtre
2 x Metallic filter "Top" - 404x216 mm
Filtre à charbon
Kit filtre à charbon Carbon.zeo pour Down Draft (Optionele)

EMBALLAGE: POIDS ET VOLUME


DOWN DRAFT Poids brut
52.6 kg
Poids net
43.2 kg
Volume
0.43 m³
Taille de l'embalage
Longeur
1395 mm
Hauteur
355 mm
Profondeur
865 mm
MOTEUR DÉPORTÉ Moteur 800 m³/h Extra Plat **Poids brut**
10.3 kg
Poids net
9 kg
Volume
0.07 m³
Taille de l'embalage
Longeur
515 mm
Hauteur
440 mm
Profondeur
320 mm


CARACTÉRISTIQUES DE CONSOMMATION ET DE CONNEXION


Consomation maximale
30 W
Tension
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Cable d'alimentation
Shuko


MOTEUR

Capacité max
620 m³/h
I.E.C. 61591
Niveau sonore max
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression max (Pa)
400 Pa
Puissance du moteur max
270 W
CLASSE ENERGETIQUE
C


798/1098
84
5
max 400
109
823/1123
349
246
91
321
361


84
5°
97
191


84
5°
97
191


84
5°
53
191

falmec

DOWN DRAFT

Version
Moteur 800 m³/h Extra Plat


Collection
Design+

Code EAN
8034122348544

MOTEUR

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	57	64	67
Capacité (m3/h) I.E.C.61591	325	330	550	620
Pression max (Pa)	450	500	400	400
Puissance du moteur (W)	200	230	240	270
Sortie d'air	220x90	220x90	220x90	220x90

CAPACITE / PRESSION



falmec


DOWN DRAFT

Version
Moteur 800 m³/h Extra Plat

Collection
Design+

Code EAN
8034122348544

LABEL ENERGETIQUE



PF		
S	Falmec Spa	
M	Moteur 800 m³/h Extra Plat	
AEC	100,6	kWh/a
EEC	C	
FDE	19,3	
FDEC	C	
LE	2,4	
LEC	G	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	325,0	m³/h
Qmax	550,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.3	
EEI	81,0	
Qbep	440,0	m³/h
Pbep	271	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	172,0	W
WL	26,00	W
Emiddle	63	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consommation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / P0_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations complémentaires selon 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.