

## DOWN DRAFT

### Versione

Motore remoto sottotetto 1300 m<sup>3</sup>/h

### Collezione

Design+

### Codice Ean

8034122348544



Immagine indicativa del prodotto  
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

## CARATTERISTICHE GENERICHE

**Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite**  
**Vetro temperato bianco**  
**Aspirazione perimetrale**  
**Pulsantiera touch + funzione 24 h**  
**Illuminazione led**  
**Filtro top, asportabile e lavabile**  
**Filtro opzionale Carbon.Zeo combinato, rigenerabile**  
**Telecomando opzionale**

Si consiglia l'utilizzo di piani panoramici.

### ACCESSORI

#### OPZIONALIDISPONIBILI

#### KACL.815

Salvietta protettiva per superfici in acciaio inox (box 10 pz)

#### KACL.930

Filtro Carbon.Zeo

#### 105080053

Telecomando

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Tipologia di installazione

Worktop

### Dimensioni

120 cm

### Finitura

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite

Vetro temperato bianco

### Tipo di controllo

Pulsantiera touch

### Velocita' di funzionamento

4

### Illuminazione

Fascia led

### Filtro

2 x Filtro metallico "Top" - 404x216 mm

### Filtro Carbone

Filtro Carbon.Zeo (opzionale)

## IMBALLO:PESI E VOLUMI

### DOWN DRAFT Peso lordo

52.6 kg

### Peso netto

43.2 kg

### Volume

0.43 m<sup>3</sup>

### Dimensioni imballo

Lunghezza

1395 mm

Altezza

355 mm

Profondita'

865 mm

**MOTORE REMOTO** Motore remoto sottotetto 1300 m<sup>3</sup>/h

### Peso lordo

15 kg

### Peso netto

13.5 kg

### Volume

0.09 m<sup>3</sup>

### Dimensioni imballo

Lunghezza

530 mm

Altezza

440 mm

Profondita'

380 mm

## FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO

### Consumo massimo

30 W

### Tensione

220-240V

### Frequenza

50-60Hz

### Tipo di spina

Shuko

### CLASSE ENERGETICA