

## DOWN DRAFT

### Wersja

Nablatowy 120 cm biały

### Kolekcja

Design+

### Kod Ean

8034122348544

## KACL.797#4AF

Silnik poddaszowy zdalnie

sterowany - 1300 m<sup>3</sup>/h

### Kolekcja

Aksesoria

### Kod Ean

8034122709628



Poglądowe zdjęcie produktu

Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

## DANE OGÓLNE

### Stal inox (AISI 304)

szczotkowana

### Szkoło hartowane białe

Wyciąg szczelinowy

Sterowanie sensorowe +

funkcja 24 h

### Oświetlenie led

Filtr Top wymienny z

możliwością mycia

Filtr Carbon.Zeo

dwuskładnikowy podlegający

regeneracji, opcjonalny

Pilot opcjonalny

## DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

### KACL.815

Serwetki do konserwacji powierzchni ze stali Inox (pudełko 10 szt.)

### KACL.930

Filtr Carbon.Zeo

105080053

Pilot do okapu

## DANE TECHNICZNE

### Sposób instalacji

Nablatowy

### Wymiary

120 cm

### Wykończenie

Stal inox (AISI 304)

Szkoło hartowane białe

Szczotkowana

### Rodzaj sterowania

Sterowanie sensorowe

### Zakresy prędkości

4

### Oświetlenie

Taśma Led

### Filtr

Filtr metalowy "Top" - 404x216

mm - 2 pz

### Filtr węglowy

Filtr Carbon.Zeo

## OPAKOWANIE

### DOWN DRAFT

Nablatowy 120 cm biały

### Ciężar brutto

52.60 kg

### Ciężar netto

43.20 kg

### Volume

0.43 m<sup>3</sup>

### Wymiary opakowania

Długość

1395 mm

Wysokość

865 mm

Głębokość

355 mm

### SILNIK ZDALNIE STEROWANY

Silnik poddaszowy zdalnie

sterowany - 1300 m<sup>3</sup>/h

### Ciężar brutto

15.00 kg

### Ciężar netto

13.50 kg

### Objętość

0.09 m<sup>3</sup>

### Wymiary opakowania

Długość

530 mm

Wysokość

440 mm

Głębokość

380 mm

## ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

### Napięcie

220-240V

### Częstotliwość

50-60Hz

### Rodzaj wtyczki

Shuko