falmec

LUMINA NRS

Versioon
Saar 90 cm - Must - 800 m3/h

Kollektsioon
Silence - NRS

EAN kood
8034122348124



Pilt on informatsiooniks
Ei pruugi vastata valitud versioonile.

OMADUSED

NRS tehnoloogia vaiksema köögi jaoks
Puutetundlik juhtimine+ 24h automaatprogramm
Valge neoon taustavalgustus
Metallist rasvafilter, eemaldatav ja pestav
Kombineeritud Carbon.Zeo filter, uuendatav

Availability Carbon.Zeo filter KACL.961 for hoods produced from 11/02/2020

LISATARVIKUD

KACL.400
Vaikne / Konveier NRS
KACL.572#I
Pikendus H1200 - Saar
KACL.815
Kaitsvad puhastuslapid roostevabale terasele (karbis 10 tk)
KACL.961
Charcoal and Zeolite filter

TEHNILISED OMADUSED

Paigaldustüüp
Saar
Dimensioonid
90 cm
Viimistlus
Roostevaba teras (AISI304)
Karastatud klaas musta viimistlusega
Mootor
800 m³/h
Juhtimistüüp
Puutetundlik juhtimine
Kiiruse sätted
4
Valgustus

Filter
2 x Metallist filter "Baas" - 274x274 mm
Söefilter
Charcoal and Zeolite filter (valikuline)
Miinimum kaugus
Gaasipliidiraud: 65 cm
Elektripliidiplaat: 52 cm

PAKEND: KAAL JA MAHT


Brutokaal
52 kg
Netokaal
45 kg
Maht
0.61 m³
Pakendi suurus
Pikkus
1070 mm
Kõrgus
650 mm
Sügavus
870 mm

TARBE- JA ÜHENDUSE OMADSUED

Maksimaalne voolutarve
320 W
Pinge
220-240V
Sagedus
50-60Hz
Pistikutüüp
Shuko

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Maksimaalne maht
610 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimaalne müratase
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimaalne rõhk (Pa)
510 Pa
Maksimaalne mootori võimsus
224 W
ENERGIAKLASS
C



falmec

LUMINA NRS

Versioon
Saar 90 cm - Must - 800 m3/h


Kollektsioon
Silence - NRS

EAN kood
8034122348124

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Mootori kiirus	1	2	3	4
Müratase dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Maht (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maksimaalne rõhk (Pa)	390	440	490	510
Mootori võimsus (W)	130	150	178	224
Õhu väljalase	150	150	150	150

MAHT / RÕHK


[Pa]
600
500
400
300
200
100
0
0
100
200
300
400
500
600
700
[Nm3/h]
4th speed
3rd speed
2nd speed
1st speed
IEC150
IEC120
IEC100

falmec


LUMINA NRS

Versioon
Saar 90 cm - Must - 800 m3/h

Kollektsioon
Silence - NRS

EAN kood
8034122348124

ENERGIATÄHIS



PF		
S	Falmec Spa	
M	Saar 90 cm - Must - 800 m3/h	
AEC	81,4	kWh/a
EEC	C	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	12,3	
LEC	D	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	72,2	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	46,00	W
Emiddle	568	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Toote tehnilised andmed EL määruse nr 65/2014 järgi S_Tarnija nimi / M_Mudeli tunnused / AEC_Aastane Energiatarbimine (AEC hood) / EEC_Energiatõhususklass / FDE_Äratõmbetõhusus (FDE hood) / FDEC_Äratõmbetõhususklass / LE_Valgusallika Tõhusus (LE hood) / LEC_Valgusallika Tõhususklass / GFE_Rasvafiltri Tõhusus / GFEC_Rasvafiltri Tõhususklass / Qmin_Õhuvool (m3/h) väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / Qmax_Õhuvool (m3/h) suurimal kiirusel tavakasutuse korral / Qboost_Õhuvool (m3/h) intensiiv- või boost sättel (maksimaalne õhuvool) / SPEmin_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / SPEmax_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuses tase suurimal kiirusel tavakasutuse korral / SSPEboost_Õhus leviva A-kaalutud helivõimsuse tase (dB) intensiivse- või boosti kasutuse korral / P0_Energiatarve väljalülitatuna (Po) / Ps_Energiatarve ooterežiimis (Ps). **PI_Lisainformatsioon ELi määruse nr 66/2014 järgi** F_Ajaline kasvutegur / EEI_Energia tõhususindeks / Qbep_Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras / Pbep_Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras / Qboost_Maksimaalne õhuvool / Wbep_Mõõdetud tarbitav sisendvõimsus suurima tõhususega tööolukorras / WL_Valgusallika nimivõimsus / Emiddle_Keskmine valgusallika tekitatud valgustus toiduvalmistamispinnal / Lwa=SPEmax_Müravõimsustase kõrgeimal tasemel.