falmec

LUMİNA NRS

Versiyon
Ada 90 cm - Siyah - 800 m3/h

Koleksiyon
Silence - NRS

EAN kodu
8034122348124



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.


ÖZELLİKLER

Daha sessiz bir mutfak için NRS teknolojisi
Dokunmatik kontrol + 24 sa fonksiyonu
Beyaz neon ambiyant ışığı
Çıkartılabilir ve yıkanabilir Metal yağ filtresi
Yenilenebilir Karbon Zeo filtre

Availability Carbon.Zeo filter KACL.961 for hoods produced from 11/02/2020

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.400
Sessiz / Taşıyıcı (Konveyör) NRS
KACL.572#I
Uzatma bacası Y: 1200 - Ada (Lumina NRS - Plane NRS - Horizon NRS için)
KACL.815
Paslanmaz çelik yüzeyler için koruyucu temizlik bezleri (10 adetli kutu)
KACL.961
Charcoal and Zeolite filter



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi
Ada
Ölçüler
90 cm
Finişler
Scotch brite paslanmaz çelik (AISI 304)
Siyah finişli temperli cam
Motor
800 m³/h
Kontrol tipi
Dokunmatik kontrol
Hız ayarı
4
Aydınlatma

Filtre
2 x Metal Filtre "Base" - 274 x 274 mm
Karbon filtre
Charcoal and Zeolite filter (opsiyonel)
Minimum uzaklık
Gazlı ocak: 65 cm
Elektrikli ocak: 52 cm

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM

Brüt ağırlık
52 kg
Net ağırlık
45 kg
Hacimler
0.61 m³
Paketleme ölçüsü
Uzunluk
1070 mm
Yükseklik
650 mm
Derinlik
870 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim
320 W
Akım
220-240V
Frekans
50-60Hz
Fiş tipi
Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite
610 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimum ses seviyesi
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimum basınç (Pa)
510 Pa
Maksimum motor gücü
224 W
ENERJİ SINIFI
C

falmec

LUMİNA NRS

Versiyon
Ada 90 cm - Siyah - 800 m3/h


Koleksiyon
Silence - NRS

EAN kodu
8034122348124

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Kapasite (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maksimum basınç (Pa)	390	440	490	510
Motor gücü (W)	130	150	178	224
Hava çıkışı	150	150	150	150

KAPASİTE / BASINÇ



falmec


LUMİNA NRS

Versiyon
Ada 90 cm - Siyah - 800 m3/h

Koleksiyon
Silence - NRS

EAN kodu
8034122348124

ENERJİ ETİKETİ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Ada 90 cm - Siyah - 800 m3/h	
AEC	81,4	kWh/a
EEC	C	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	12,3	
LEC	D	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	72,2	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	46,00	W
Emiddle	568	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEI_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.