falmec

ZENITH NRS

Варіант

Колекція
Silence - NRS

Штриховий код **EAN**
8034122354866




Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шліфована нержавіюча сталь **(AISI 304)**
Технологія **NRS** для більш тихої кухні
Електронне керування
Металевий антижировий фільтр, знімний та миється
Комбінований та регенеруючий фільтр **Carbon.Zeo**
Додатковий пульт дистанційного керування
Центральна смуга з блискучої нержавіючої сталі
Полиця з загартованого скла
Дифузне освітлення

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.127
Glass kit 90 cm
KACL.128
Glass kit 120 cm
KACL.129
Glass kit 180 cm
KACL.400
Silent / Conveyor NRS
KACL.815
Захисні серветки для нержавіючої сталі (коробка 10 шт.)
KACL.961
Charcoal and Zeolite filter
101078898
Високопродуктивний фільтр
105080053
Remote control



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Островна
Габарити
120 cm
Покриття
Шліфована нержавіюча сталь (AISI 304)
Загартоване скло
Двигун
800 m³/h
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Фільтр
Metallic filter - Zenith Island
Вугільний фільтр
Charcoal and Zeolite filter (додатково)
Мінімальна відстань
Газова плита: 60 cm
Електрична плита: 52 cm

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ

ZENITH NRS Вага брутто
38 kg
Вага нетто
32 kg
Об'єм
0.42 m³
Розмір упаковки
Довжина
1070 mm
Висота
450 mm
Глибина
870 mm
НАБІР **VETRO** Glass kit 120 cm
Вага брутто
36.5 kg
Вага нетто
24 kg
Об'єм
0.15 m³
Розмір упаковки
Довжина
1270 mm
Висота
180 mm
Глибина
670 mm

ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність
610 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск **(**Па**)**
510 Pa
Максимальна потужність двигуна
224 W

falmec

ZENITH NRS


Варіант

Колекція
Silence - NRS

Штриховий код **EAN**
8034122354866

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум **dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13**	37	41	46	54,5
Потужність **(m3/h) I.E.C.61591**	220	290	375	610
Максимальний тиск **(**Па**)**	390	440	490	510
Потужність двигуна **(W)**	130	150	178	224
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150


[Pa]
600
500
400
300
200
100
0
0
100
200
300
400
500
600
700
[Nm3/h]
4th speed
3rd speed
2nd speed
1st speed
IEC150
IEC120
IEC100