

## DOWN DRAFT

### Wersja

Nablatowy 120 cm czarny

### Kolekcja

Design+

### Kod Ean

8034122348551

## KACL.786#41F

Silnik zewnętrzny - 1000 m<sup>3</sup>/h

### Kolekcja

Akcesoria

### Kod Ean

8034122707433



Poglądowe zdjęcie produktu  
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

## DANE OGÓLNE

**Stal inox (AISI 304)**  
szcztokowana

**Szko hartowane czarne**

**Wyciąg szczelinowy**

**Sterowanie sensorowe +  
funkcja 24 h**

**Oświetlenie led**

**Filtr Carbon.Zeo**

**dwuskładnikowy podlegający  
regeneracji, opcjonalny**

**Pilot opcjonalny**

## DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

### KACL.815

Serwetki do konserwacji powierzchni  
ze stali Inox (pudełko 10 szt.)

### KACL.930

Filtr Carbon.Zeo

### 105080053

Pilot do okapu

## DANE TECHNICZNE

### Sposób instalacji

Nablatowy

### Wymiary

120 Cm cm

### Wykończenie

Stal inox (AISI 304)

Szko hartowane czarne

### Rodzaj sterowania

Sterowanie sensorowe

### Zakresy prędkości

4

### Oświetlenie

Taśma Led

### Filtr

Filtr metalowy "Top" - 404x216  
mm - 2 pz

### Filtr węglowy

Filtr Carbon.Zeo - w zestawie

## OPAKOWANIE

### DOWN DRAFT

Nablatowy 120 cm czarny

### Ciężar brutto

52.60 kg

### Ciężar netto

43.20 kg

### Volume

0.43 m<sup>3</sup>

### Wymiary opakowania

Długość

1395 mm

Wysokość

865 mm

Głębokość

355 mm

### SILNIK ZDALNIE STEROWANY

Silnik zewnętrzny - 1000 m<sup>3</sup>/h

### Ciężar brutto

15.00 kg

### Ciężar netto

13.00 kg

### Objętość

0.07 m<sup>3</sup>

### Wymiary opakowania

Długość

545 mm

Wysokość

255 mm

Głębokość

530 mm

## ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

### Napięcie

220-240V

### Częstotliwość

50-60Hz

### Rodzaj wtyczki

Shuko