falmec

LUX

Versie
Eiland 90 cm - 800 m³/u

Collectie
Fasteel

EAN code
8034122201276




Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Fasteel: geen vingerafdrukken
Geëtst en gehard extra licht glas
Randafzuiging
Elektronische bediening
Neon licht
Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
Koolstoffilter inbegrepen

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-KACL558#X
Schachtverlenging, eiland, 120 cm inox AFP
FA-MOT1000EX
Motor op afstand - buiten 1000 m3/h
FA-MOT1000IN
Motor op afstand - binnen 1100 m3/h Brushless
FA-MOT1300
Motor op afstand - binnen 1300 m3/h
FA-MOT1500
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h
FA-MOT950
Motor op afstand binnen - 950 m³/u



TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Eiland
Afmetingen
90 cm
Afwerking
Geëtst en gehard extra licht glas
Fasteel: geen vingerafdrukken
Motor
800 m³/h
Type van besturing
Elektronische bediening
Verlichting
Neon 2x21 W
Filter
2 x Metallic filter "Base" - 235x245 mm (White)
Koolstoffilter
Square charcoal filter - Type 3 (Inbegrepen)
Minimum afstand
Gaskookplaat: 65 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht
46 kg
Netto gewicht
40 kg
Volume
0.38 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
1035 mm
Hoogte
490 mm
Diepte
740 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
320 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
Stroomkabeltype
Shuko

MOTOR

Max capaciteit
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
500 Pa
Vermogen motor max
215 W
ENERGIEKLASSE
C

falmec

LUX

Versie
Eiland 90 cm - 800 m³/u


Collectie
Fasteel

EAN code
8034122201276

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximale druk (Pa)	390	420	460	500
Vermogen motor (W)	134	156	180	215
Luchtuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK



falmec


LUX

Versie
Eiland 90 cm - 800 m³/u

Collectie
Fasteel

EAN code
8034122201276

ENERGIELABEL



PF		
S	Falmec Spa	
M	Eiland 90 cm - 800 m³/u	
AEC	90,0	kWh/a
EEC	C	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	8,4	
LEC	E	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	75,3	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	42,00	W
Emiddle	352	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014