falmec

STELLA

Versie
Motor op afstand binnen - 950 m³/u

Collectie
Design+

EAN code
8034122349145



Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Geverfd wit staal
Randafzuiging
Elektronische bediening
Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
Afstandsbediening inbegrepen
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Motor apart verkocht

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-KACL939#BF
Gescheiden recyclage kit voor plafonddampkap (wit)
FA-MOT1000EX
Motor op afstand - buiten 1000 m3/h
FA-MOT1000IN
Motor op afstand - binnen 1100 m3/h Brushless
FA-MOT1300
Motor op afstand - binnen 1300 m3/h
FA-MOT1500
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h
FA-MOT950
Motor op afstand binnen - 950 m³/u
KACL.782#49F
Slim motor 800 m3/h
105080053
Afstandsbediening (optioneel)

TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Plafond
Afmetingen
90 cm
Afwerking
Geverfd wit staal
Type van besturing
Elektronische bediening
Snelheidsregeling
4
Verlichting
LED 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
Filter
2 x Metallic filter "Base" - 290x326 mm
Maximale afstand
Gaskookplaat: 150 cm
Elektrische kookplaat: 150 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

STELLA Bruto gewicht
24.5 kg
Netto gewicht
21.7 kg
Volume
0.14 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
1120 mm
Hoogte
190 mm
Diepte
670 mm
MOTOR OP AFSTAND Motor op afstand binnen - 950 m³/u
Bruto gewicht
10 kg
Netto gewicht
9 kg
Volume
0.06 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
435 mm
Hoogte
340 mm
Diepte
385 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
30 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
Stroomkabeltype
Shuko
ENERGIEKLASSE
B

falmec


STELLA

Versie
Motor op afstand binnen - 950 m³/u

Collectie
Design+

EAN code
8034122349145

ENERGIELABEL



PF		
S	Falmec Spa	
M	Motor op afstand binnen - 950 m³/u	
AEC	71,3	kWh/a
EEC	B	
FDE	29,5	
FDEC	A	
LE	12,8	
LEC	D	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	360,0	m³/h
Qmax	630,0	m³/h
Qboost	880,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,68	W

PI		
F	0.9	
EEI	57,7	
Qbep	441,0	m³/h
Pbep	434	Pa
Qboost	880,0	m³/h
Wbep	180,0	W
WL	16,70	W
Emiddle	214	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014