falmec

STELLA

Версия
Удаленные блоки 950 m³/h

Коллекция
Design+

EAN код
8034122349145



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Сталь окрашеная белой эмалью.
Perimeter suction
электронное управление
Metallic grease filter, removable and washable
Remote control included
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Motor sold separately

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h Brushless
KACL.782#49F
Мотор SLIM 800 м3/ч
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Удаленные блоки 950 m3/h
KACL.939#BF
Система рециркулирующей фильтрации для потолочных вытяжек
105080053
Remote control

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Потолочные
Габаритные размеры
90 cm
Отделка
Painted white steel
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
Фильтр
2 x Metallic filter "Base" - 290x326 mm

Газовая поверхность: 150 cm
Электр. поверхность: 150 cm

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

STELLA Вес БРУТТО
24.5 kg
Вес НЕТТО
21.7 kg
Объём
0.14 m³
Размер упаковки
Длина
1120 mm
Высота
190 mm
Ширина
670 mm

ВЫНОСНОЙ МОТОР
Удаленные блоки 950 m³/h Вес БРУТТО
10 kg
Вес НЕТТО
9 kg
Объём
0.06 m³
Размер упаковки
Длина
435 mm
Высота
340 mm
Ширина
385 mm

Особенности
Максимальное потребление
30 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилки
Shuko
Класс энергоэффективности
B

falmec


STELLA

Версия
Удаленные блоки 950 m³/h

Коллекция
Design+

EAN код
8034122349145

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



PF		
S	**Falmec Spa**	
M	Удаленные блоки **950 m³/h**	
AEC	**71,3**	**kWh/a**
EEC	**B**	
FDE	**29,5**	
FDEC	**A**	
LE	**12,8**	
LEC	**D**	
GFE	**65,1**	
GFEC	**D**	
Qmin	**360,0**	**m³/h**
Qmax	**630,0**	**m³/h**
Qboost	**880,0**	**m³/h**
SPEmin	**51**	**dBa**
SPEmax	**65**	**dBa**
SPEboost	**69**	**dBa**
PO	**-**	**W**
PS	**0,68**	**W**
PI		
F	**0.9**	
EEI	**57,7**	
Qbep	**441,0**	**m³/h**
Pbep	**434**	**Pa**
Qboost	**880,0**	**m³/h**
Wbep	**180,0**	**W**
WL	**16,70**	**W**
Emiddle	**214**	**lex**
Lwa-SPEmax	**65**	**dBa**