falmec

STELLA

Wersja
Silnik poddaszowy 1300 m³/h

Kolekcja
Design+

Kod Ean
8034122349145



Poglądowe zdjęcie produktu
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Stal lakierowana na biało
Wyciąg szczelinowy
Sterowanie elektroniczne
Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia
Pilot w zestawie
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Silnik sprzedawany oddzielnie

Wymiar otworu montażowego:
505 x 940 mm

DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

KACL.770#41F
Silnik poddaszowy bezszczotkowy 1100 m³/h
KACL.782#49F
Silnik Slim 800 m³/h
KACL.786#41F
Silnik zewnętrzny 1000 m³/h
KACL.796#4AF
Silnik zewnętrzny 1500 m³/h
KACL.797#4AF
Silnik poddaszowy 1300 m³/h
KACL.798#41F
Silnik poddaszowy 950 m³/h
KACL.939#BF
Sufitowy zespół filtrujący z wyrzutem pionowym
105080053
Pilot do okapu

DANE TECHNICZNE

Sposób instalacji
Sufitowy
Wymiary
90 cm
Wykończenie
Stal lakierowana na biały
Rodzaj sterowania
Sterowanie elektroniczne
Zakresy prędkości
4
Oświetlenie
Led 4x3,6 W (2700 K - 5600 K)
Filtr
2 x Filtr metalowy BASE - 290x326 mm
Maksymalna odległość
Płyta gazowa: 150 cm
Płyta elektryczna: 150 cm

OPAKOWANIE

STELLA Ciężar brutto
24.5 kg
Ciężar netto
21.7 kg
Objętość
0.14 m³
Wymiary opakowania
Długość
1120 mm
Wysokość
190 mm
Głębokość
670 mm

SILNIK ZDALNIE STEROWANY
Silnik poddaszowy 1300 m³/h
Ciężar brutto
15 kg
Ciężar netto
13.5 kg
Objętość
0.09 m³
Wymiary opakowania
Długość
530 mm
Wysokość
440 mm
Głębokość
380 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii
30 W
Napięcie
220-240V
Częstotliwość
50-60Hz
Rodzaj wtyczki
Shuko
KLASA ENERGETYCZNA
0