
falmec

ATLAS VETRO

Versiyon
Duvar 90 cm - 800 m3/h

Koleksiyon
Design

EAN kodu
8034122304342



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

ÖZELLİKLER

Cam yüzey
Elektronik kontrol
LED aydınlatma
Çıkartılabilir ve yıkanabilir "Top" filtre
Karbon filtre dahildir

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.510#I
Uzatma bacası Y: 700 - Duvar (Atlas inox / vetro - Blade - Kristal - Line - Lumen - Mizar - Onda - Plane - Plane A+ - Symbol - Plane on Demand - Stream - Luce için)
KACL.512#I
Uzatma bacası Y:960 - Duvar (Atlas inox/vetro - Blade - Kristal - Line - Lumen - Mizar - Onda - Plane - Plane A+ - Symbol - Plane on Demand - Stream - Luce için)
KACL.770#41F
Çatı altı harici motor 1100 m3/sa Fırçasız
KACL.786#41F
Harici motor 1000 m3/sa
KACL.796#4AF
Harici motor 1500 m3/sa
KACL.797#4AF
Çatı altı harici motor
KACL.798#41F
Çatı altı harici motor 950 m3/sa
KACL.815
Paslanmaz çelik yüzeyler için koruyucu temizlik bezleri (10 adetli kutu)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi
Duvar
Ölçüler
90 cm
Finişler
Scotch brite paslanmaz çelik (AISI 304)
Cam
Motor
800 m³/h
Kontrol tipi
Elektronik kontrol
Hız ayarı
4
Aydınlatma
Led 2x1,2 W - 3200 K
Filtre
2 x Metal Filtre "Top" - 235 x 301 mm
Karbon filtre
Kare karbon filtre - Tip 3 (opsiyonel)
Minimum uzaklık
Gazlı ocak: 60 cm
Elektrikli ocak: 52 cm

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM


Brüt ağırlık
25 kg
Net ağırlık
21 kg
Hacimler
0.27 m³
Paketleme ölçüsü
Uzunluk
995 mm
Yükseklik
460 mm
Derinlik
595 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim
280 W
Akım
220-240V
Frekans
50-60Hz
Fiş tipi
Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimum ses seviyesi
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimum basınç (Pa)
500 Pa
Maksimum motor gücü
215 W
ENERJİ SINIFI
B


263
260
max 1090
590
34
410
500
630
900
75

falmec

ATLAS VETRO

Versiyon
Duvar 90 cm - 800 m3/h


Koleksiyon
Design

EAN kodu
8034122304342

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Kapasite (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maksimum basınç (Pa)	390	420	480	500
Motor gücü (W)	132	153	175	215
Hava çıkışı	150	150	150	150

KAPASİTE / BASINÇ



falmec


ATLAS VETRO

Versiyon
Duvar 90 cm - 800 m3/h

Koleksiyon
Design

EAN kodu
8034122304342

ENERJİ ETİKETİ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Duvar 90 cm - 800 m3/h	
AEC	62,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,5	
FDEC	B	
LE	22,7	
LEC	B	
GFE	79,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	63,4	
Qbep	344,0	m³/h
Pbep	372	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	145,0	W
WL	5,50	W
Emiddle	125	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEI_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.