falmec

## DOWN DRAFT

**Versie**
Slim motor 600 m³/h

**Collectie**
Design+

**EAN code**
8034122348094



*Deze afbeelding is enkel ter info*
*Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie*

### KENMERKEN

**Randafzuiging**
**Touch control + 24u functie**
**LED licht**
**Top filter, afneembaar en afwasbaar**
**Optionele regenereerbare Carbon.Zeo filter**
**Afstandsbediening optioneel**

### OPTIONELE ACCESSOIRES

**FA-KACL815**
Magic Steel doekjes (doos 10 stuks)
**FA-MOT1000EX**
Motor op afstand - buiten 1000 m3/h
**FA-MOT1000IN**
Motor op afstand - binnen 1100 m3/h Brushless
**FA-MOT1300**
Motor op afstand - binnen 1300 m3/h
**FA-MOT1500**
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h
**FA-MOT950**
Motor op afstand binnen - 950 m³/u
**KACL.784#46F**
Slim motor 600 m3/h
**KACL.930**
Koolstoffilterkit Carbon.zeo voor Down Draft
**KACL.951**
Plint filter unit (h60mm)
**105080053**
Afstandsbediening (optioneel)

### TECHNISCHE KENMERKEN

**Type**
Werkblad
**Afmetingen**
90 cm
**Afwerking**
Inox (AISI 304)
**Type van besturing**
Touch control
**Snelheidsregeling**
4
**Verlichting**
LED strook
**Filter**
2 x Metalen filter "Top" - 254x216 mm
**Koolstoffilter**
Koolstoffilterkit Carbon.zeo voor Down Draft (Optioneel)

### VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME


**DOWN DRAFT Bruto gewicht**
44 kg
**Netto gewicht**
37 kg
**Volume**
0.34 m³
**Verpakkingsgrootte**
Lengte
1070 mm
Hoogte
370 mm
Diepte
870 mm
**MOTOR OP AFSTAND** Slim motor 600 m³/h **Bruto gewicht**
10.3 kg
**Netto gewicht**
9 kg
**Volume**
0.07 m³
**Verpakkingsgrootte**
Lengte
515 mm
Hoogte
440 mm
Diepte
320 mm


### VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN


**Maximaal verbruik**
30 W
**Spanning**
220-240V
**Frequentie**
50-60Hz
**Stroomkabeltype**
Shuko


### MOTOR

**Max capaciteit**
620 m³/h
I.E.C. 61591
**Maximale geluid**
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
**Maximale druk (Pa)**
400 Pa
**Vermogen motor max**
270 W
**ENERGIEKLASSE**
C


798/1098
84
5
max 400
109
823/1123
349
246
91
321
361


84
5°
97
191


84
5°
97
191


84
5°
53
191

falmec

## DOWN DRAFT

**Versie**
Slim motor 600 m³/h


**Collectie**
Design+

**EAN code**
8034122348094

## MOTOR

| Snelheid motor | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Geluid dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13 | 52 | 57 | 64 | 67 |
| Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591 | 325 | 330 | 550 | 620 |
| Maximale druk (Pa) | 450 | 500 | 400 | 400 |
| Vermogen motor (W) | 200 | 230 | 240 | 270 |
| Luchtuitlaat | 220x90 | 220x90 | 220x90 | 220x90 |

## CAPACITEIT / DRUK



falmec


**DOWN DRAFT**

**Versie**
Slim motor 600 m³/h

**Collectie**
Design+

**EAN code**
8034122348094

**ENERGIELABEL**




| PF | | |
|---|---|---|
| S | Falmec Spa | |
| M | Slim motor 600 m³/h | |
| AEC | 99,5 | kWh/a |
| EEC | C | |
| FDE | 19,3 | |
| FDEC | C | |
| LE | 3,0 | |
| LEC | G | |
| GFE | 36,0 | |
| GFEC | G | |
| Qmin | 325,0 | m³/h |
| Qmax | 550,0 | m³/h |
| Qboost | 620,0 | m³/h |
| SPEmin | 52 | dBa |
| SPEmax | 64 | dBa |
| SPEboost | 67 | dBa |
| PO | - | W |
| PS | 0,48 | W |

| PI | | |
|---|---|---|
| F | 1.3 | |
| EEI | 79,3 | |
| Qbep | 440,0 | m³/h |
| Pbep | 271 | Pa |
| Qboost | 620,0 | m³/h |
| Wbep | 172,0 | W |
| WL | 19,00 | W |
| Emiddle | 57 | lex |
| Lwa-SPEmax | 64 | dBa |

**PI_Additionele informatie volgens 66/2014**