

DOWN DRAFT

Версия
Remote under-roof 1100 m³/h
Brushless

Коллекция
Design+

EAN код
8034122348094



ОСОБЕННОСТИ

Perimeter suction
Touch control + 24 h function
Светодиодное освещение
Optional combined regenaleble
Carbon.Zeo filter
Optional remote control

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.815
Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)
KACL.930
Kit filters Carbon.Zeo

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Встраиваемые в столешницу
Габаритные размеры
90 см
Отделка
Нержавеющая сталь (AISI 304)
полировка
Тип управления
Сенсорное управление
Количество скоростей
4
Освещение
LED освещение
Фильтр
2 x Metallic filter "Top" - 254x216
мм
Угольный фильтр
Kit filters Carbon.Zeo (Опция)

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

DOWN DRAFT Вес БРУТТО
44 kg
Вес НЕТТО
37 kg
Объём
0.34 м³
Размер упаковки
Длина
1070 mm
Высота
370 mm
Ширина
870 mm
ВЫНОСНОЙ МОТОР Remote
under-roof 1100 m³/h
Brushless Вес БРУТТО
9.2 kg
Вес НЕТТО
8 kg
Объём
0.06 м³
Размер упаковки
Длина
435 mm
Высота
340 mm
Ширина
385 mm

Особенности

Максимальное потребление
30 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилок
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная
производительность
680 м³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
400 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
200 W
Класс энергоэффективности
0

DOWN DRAFT

Версия
Remote under-roof 1100 m³/h
Brushless

Коллекция
Design+

EAN код
8034122348094

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	51	57	64	66
Производительность (m3/h) I.E.C.61591	330	430	580	680
Макс. давление (Па)	460	400	400	400
Потребляемая мощность мотора	40	80	130	200
Диффузор	150	150	150	150