falmec

DOWN DRAFT

Wersja
Silnik Slim 800 m³/h

Kolekcja
Design+

Kod Ean
8034122348087



Poglądowe zdjęcie produktu
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Wyciąg szczelinowy
Sterowanie sensorowe (dotykowe) + funkcja 24h
Oświetlenie LED
Filtr Top wymienny z możliwością mycia
Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy podlegający regeneracji, opcjonalny
Pilot opcjonalny

Zaleca się używanie tego okapu z indukcyjną płytą panoramiczną

DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

KACL.770#41F
Silnik poddaszowy bezszczotkowy 1100 m³/h
KACL.784#46F
Silnik Slim 800 m³/h
KACL.786#41F
Silnik zewnętrzny 1000 m³/h
KACL.796#4AF
Silnik zewnętrzny 1500 m³/h
KACL.797#4AF
Silnik poddaszowy 1300 m³/h
KACL.798#41F
Silnik poddaszowy 950 m³/h
KACL.815
Serwetki do konserwacji powierzchni ze stali Inox (pudełko 10 szt.)
KACL.930
Podszafkowy zespół filtrujący Small
KACL.951
Podszafkowy zespół filtrujący Slim h60
105080053
Pilot do okapu

DANE TECHNICZNE

Sposób instalacji
Nablatowy
Wymiary
90 cm
Wykończenie
Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite
Szkło hartowane białe
Rodzaj sterowania
Sterowanie sensorowe
Zakresy prędkości
4
Oświetlenie
Pasmo Led
Filtr
2 x Filtr metalowy TOP - 254x216 mm
Filtr węglowy
Podszafkowy zespół filtrujący Small (opcjonalny)

OPAKOWANIE

DOWN DRAFT Ciężar brutto
44 kg
Ciężar netto
37 kg
Objętość
0.34 m³
Wymiary opakowania
Długość
1070 mm
Wysokość
370 mm
Głębokość
870 mm


SILNIK ZDALNIE STEROWANY
Silnik Slim 800 m³/h **Ciężar brutto**
10.3 kg
Ciężar netto
9 kg
Objętość
0.07 m³
Wymiary opakowania
Długość
515 mm
Wysokość
440 mm
Głębokość
320 mm


ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE


Maksymalne zużycie energii
30 W
Napięcie
220-240V
Częstotliwość
50-60Hz
Rodzaj wtyczki
Shuko


SILNIK

Maksymalny przepływ
620 m³/h
I.E.C. 61591
Maksymalna głośność
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksymalne ciśnienie (Pa)
400 Pa
Maksymalna moc silnika
270 W
KLASA ENERGETYCZNA
C


798/1098
84
5
max 400
109
823/1123
349
246
91
321
361


84
5°
97
191


84
5°
97
191


84
5°
53
191

falmec

DOWN DRAFT

Wersja
Silnik Slim 800 m³/h


Kolekcja
Design+

Kod Ean
8034122348087

SILNIK

Prędkość silnika	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	52	57	64	67
Przepływ (m3/h) I.E.C.61591	325	330	550	620
Maksymalne ciśnienie (Pa)	450	500	400	400
Moc silnika (W)	200	230	240	270
Wylot powietrza	220x90	220x90	220x90	220x90

PRZEPŁYW / CIŚNIENIE



falmec


DOWN DRAFT

Wersja
Silnik Slim 800 m³/h

Kolekcja
Design+

Kod Ean
8034122348087

ETYKIETA ENERGETYCZNA



PF		
S	Falmec Spa	
M	Silnik Slim 800 m³/h	
AEC	95,5	kWh/a
EEC	C	
FDE	19,3	
FDEC	C	
LE	3,0	
LEC	G	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	325,0	m³/h
Qmax	550,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.3	
EEI	79,3	
Qbep	440,0	m³/h
Pbep	271	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	172,0	W
WL	19,00	W
Emiddle	57	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / P0_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). **PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014** F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEI_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.