

DOWN DRAFT

Version

Moteur déporté sous-combles
1100 m³/h Brushless

Collection

Design+

Code EAN

8034122348087



*La photographie est purement informative,
Il est possible qu'il ne corresponde pas à la version sélectionnée.*

CARACTERISTIQUES

Aspiration périmétrale
Commandes sensibles +
fonction recyclage 24h
Eclairage LED
Filtres Top lavables
Filtre combiné Charbon/Zéolite
réactivable en option
Télécommande en option

ACCESSOIRES EN OPTION

FA-KACL815

Magic Steel lingettes traitées
(boîte 10 pièces)

KACL.930

Kit filtre à charbon Carbon.zeo
pour Down Draft

105080053

Commande à distance (en
option)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type

Plan de travail

Dimensions

90 cm

Finition

Acier inox brossé (AISI304)

Verre trempé blanc

Type de commande

Commandes sensibles

Commande de vitesse

4

Eclairage

Ruban LED

Filtre

2 x Metallic filter "Top" - 254x216
mm

Filtre à charbon

Kit filtre à charbon Carbon.zeo
pour Down Draft (Optionele)

EMBALLAGE: POIDS ET VOLUME

DOWN DRAFT Poids brut

44 kg

Poids net

37 kg

Volume

0.34 m³

Taille de l'emballage

Longueur

1070 mm

Hauteur

370 mm

Profondeur

870 mm

MOTEUR DÉPORTÉ Moteur
déporté sous-combles 1100
m³/h Brushless **Poids brut**

9.2 kg

Poids net

8 kg

Volume

0.06 m³

Taille de l'emballage

Longueur

435 mm

Hauteur

340 mm

Profondeur

385 mm

CARACTÉRISTIQUES DE CONSUMATION ET DE CONNEXION

Consomation maximale

30 W

Tension

220-240V

Fréquence

50-60Hz

Cable d'alimentation

Shuko

MOTEUR

Capacité max

680 m³/h

I.E.C. 61591

Niveau sonore max

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Pression max (Pa)

400 Pa

Puissance du moteur max

200 W

CLASSE ENERGETIQUE

0

DOWN DRAFT

Version

Moteur déporté sous-combles
1100 m³/h Brushless

Collection

Design+

Code EAN

8034122348087

MOTEUR

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	51	57	64	66
Capacité (m ³ /h) I.E.C.61591	330	430	580	680
Pression max (Pa)	460	400	400	400
Puissance du moteur (W)	40	80	130	200
Sortie d'air	150	150	150	150