

## DOWN DRAFT

### Wersja

Nablatowy 90 cm biały

### Kolekcja

Design+

### Kod Ean

8034122348087

## KACL.770#41F

Silnik poddaszowy zdalnie sterowany - 1100 m<sup>3</sup>/h

### Kolekcja

Bezszotkowy

### Aksesoria

### Kod Ean

8034122710211



Poglądowe zdjęcie produktu  
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

## DANE OGÓLNE

**Stal inox (AISI 304) szrotkowana**

**Szkoło hartowane białe**

**Wyciąg szczelinowy**

**Sterowanie sensorowe + funkcja 24 h**

**Oświetlenie led**

**Filtr Top wymienny z możliwością mycia**

**Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy podlegający regeneracji, opcjonalny**

**Pilot opcjonalny**

## DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

### KACL.815

Serwetki do konserwacji powierzchni ze stali Inox (pudełko 10 szt.)

### KACL.930

Filtr Carbon.Zeo

### 105080053

Pilot do okapu

## DANE TECHNICZNE

### Sposób instalacji

Nablatowy

### Wymiary

90 cm

### Wykończenie

Stal inox (AISI 304)

Szkoło hartowane białe

### Rodzaj sterowania

Sterowanie sensorowe

### Zakresy prędkości

4

### Oświetlenie

Taśma Led

### Filtr

Filtr metalowy "Top" - 254x216 mm - 2 pz

### Filtr węglowy

Filtr Carbon.Zeo

## OPAKOWANIE

### DOWN DRAFT

Nablatowy 90 cm biały

### Ciężar brutto

44.00 kg

### Ciężar netto

37.00 kg

### Volume

0.34 m<sup>3</sup>

### Wymiary opakowania

Długość

1070 mm

Wysokość

870 mm

Głębokość

370 mm

### SILNIK ZDALNIE STEROWANY

Silnik poddaszowy zdalnie sterowany - 1100 m<sup>3</sup>/h bezszotkowy

### Ciężar brutto

9.20 kg

### Ciężar netto

8.00 kg

### Objętość

0.06 m<sup>3</sup>

### Wymiary opakowania

Długość

435 mm

Wysokość

340 mm

Głębokość

385 mm

## ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

### Napięcie

220-240V

### Częstotliwość

50-60Hz

### Rodzaj wtyczki

Shuko

### SILNIK

### Maksymalny przepływ

680 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### Maksymalna głośność

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Maksymalne ciśnienie (Pa)

400 Pa

### Maksymalna moc silnika

200 W

## DOWN DRAFT

### Wersja

Nablatowy 90 cm biały

### Kolekcja

Design+

### Kod Ean

8034122348087

## KACL.770#41F

Silnik poddaszowy zdalnie sterowany - 1100 m<sup>3</sup>/h

### Kolekcja

Bezszotkowy

Aksesoria

### Kod Ean

8034122710211

## SILNIK

Prędkość silnika	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	51	57	64	66
Przepływ (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	330	430	580	680
Orurowanie znormalizowane				
Maksymalne ciśnienie (Pa)	460	400	400	400
Moc silnika (W)	40	80	130	200
Wylot powietrza	150	150	150	150