falmec

FENICE

Version

Collection
Mirabilia

Code EAN
8034122347509




Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES

Acier inox 304 brossé (AISI 304)
Verre
Aspiration périmétrale
Commandes électroniques
éclairage d'ambiance LED
Éclairage LED
Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
Évacuation horizontale possible

ACCESSOIRES EN OPTION

115997
Lingettes nettoyantes pour Inox
118005
Extension de cheminée Mirabilia 85 cm ilot rondes
118358
Moteur déporté extérieur 1000 m3/h
124272
Moteur déporté sous-combles 950 m³/h
125025
Moteur déporté extérieur 1500 m3/h
125740
Moteur déporté sous-combles 1300 m3/h
125976
Moteur déporté sous-combles 1100 m3/h Brushless



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'installation
Ilot
Finition
Acier inox (AISI 304) brossé, finition Scotch Brite
Verre
Moteur
800 m³/h
Type de contrôle
Commandes électroniques
Réglages vitesse
4
Eclairage
Led 4x1,2 W - 3200 K
Ambient lighting
Ambiance led
Filtre
Metallic filter "Base" - 277x294 mm
Filtre à charbon
Filtre à charbon rond diamètre 170 mm (Inclus)
Distance minimale
Table de cuisson gaz: 60 cm
Table de cuisson électrique: 52 cm

EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS

FENICE Poids brut
38 kg
Poids net
30 kg
Volume
0.64 m³
Dimensions emballage
Longueur
1035 mm
Hauteur
840 mm
Profondeur
740 mm
KIT VERRE Verre Fenice 85cm îlot **Poids brut**
11.4 kg
Poids net
9 kg
Volume
0.15 m³
Dimensions emballage
Longueur
620 mm
Hauteur
430 mm
Profondeur
545 mm

Consommation et caractéristiques de connexion

Courant
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Type de prise
Shuko

FICHE TECHNIQUE MOTEUR

Capacité maximale
680 m³/h
I.E.C. 61591
Bruit maximal
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression maximale (Pa)
510 Pa
Puissance moteur maximale
224 W
Classe énergétique
B

falmec

FENICE

Version


Collection
Mirabilia

Code EAN
8034122347509

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
(m3/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Pression maximale (Pa)	390	440	490	510
Puissance moteur (W)	130	150	178	224
Ventilation	150	150	150	150

Capacité/pression



falmec


FENICE

Version

Collection
Mirabilia

Code EAN
8034122347509

Etiquette énergétique



PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	61,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,6	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	54	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	59,5	
Qbep	357,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	150,6	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consommation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / P0_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.