falmec

DOWN DRAFT

Version
Zwischenkammergebläse 950 m³/h

Kollektion
Design+

EAN Code
8034122348100



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Randabsaugen
Touchcontrol + 24h Funktion
Top Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Carbon.Zeo-Filter optional
Fernbedienung optional verfügbar

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h Brushless
KACL.784#46F
Flacher Motor 800 m3/h
KACL.786#41F
Außenwandgebläse 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Zwischenkammergebläse 950 m3/h
KACL.815
Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)
KACL.930
Umluftbox Downdraft
KACL.951
Underbase Slim filter unit (h60mm)
105080053
Fernbedienung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Einbauart
In der Arbeitsplatte
Maße
90 cm
Oberfläche
Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
Schwarzes gehärtetes Glas
Steuerungsart
Touchcontrol
Leistungsstufen
4
Beleuchtung
LED-Streifen
Filter
2 x METALLFETTFILTER "TOP" - 254x216 MM
Kohlefilter
Umluftbox Downdraft (optional)

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN


DOWN DRAFT Bruttogewicht
44 kg
Nettogewicht
37 kg
Volumen
0.34 m³
Verpackungsgröße
Länge
1070 mm
Höhe
370 mm
Tiefe
870 mm
EXTERNER MOTOR
Zwischenkammergebläse 950 m³/h **Bruttogewicht**
10 kg
Nettogewicht
9 kg
Volumen
0.06 m³
Verpackungsgröße
Länge
435 mm
Höhe
340 mm
Tiefe
385 mm


VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN


Maximaler Verbrauch
30 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz
Steckertyp
Shuko


MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Maximale Leistung
730 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
580 Pa
Maximale Motor Leistung
240 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
B









falmec

DOWN DRAFT

Version
Zwischenkammergebläse 950
m³/h


Kollektion
Design+

EAN Code
8034122348100

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	51	59	64	68
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	330	480	610	730
Maximaler Druck (Pa)	460	520	560	580
Motor Leistung (W)	187	210	225	240
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK



falmec


DOWN DRAFT

Version
Zwischenkammergebläse 950 m³/h

Kollektion
Design+

EAN Code
8034122348100

ENERGIELABEL



PF		
S	Falmec Spa	
M	Zwischenkammergebläse 950 m³/h	
AEC	75,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,6	
FDEC	B	
LE	6,5	
LEC	F	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	330,0	m³/h
Qmax	610,0	m³/h
Qboost	730,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,95	W
PI		
F	1.1	
EEI	65,2	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	422	Pa
Qboost	730,0	m³/h
Wbep	176,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	42	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.