falmec

ECLISSE

Version
Moteur déporté sous-combles
950 m³/h

Collection
Design+

Code EAN
8034122351483



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES

Commandes sensitives
Éclairage LED
Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
Télécommande incluse
Cadre en acier peint blanc
Moteur vendu séparément

Dimensions d'encastrement :
565 x 1218 mm
Fonctionne en évacuation ou en recyclage (avec Kit)

ACCESSOIRES EN OPTION

125744
Kit complet de recyclage pour hotte Plafond

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'installation
Plafonnier
Dimensions
120 cm
Finition
Acier avec finition blanche
Verre trempé blanc
Type de contrôle
Commandes sensitives
Réglages vitesse
4
Eclairage
Bande led
Ambient lighting
Bande led

Metallic filter - Eclisse
Filtre
4 x Metallic filter - Eclisse

Table de cuisson gaz: 150 cm
Table de cuisson électrique: 150 cm

EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS


ECLISSE Poids brut
57 kg
Poids net
49 kg
Volume
0.31 m³
Dimensions emballage
Longueur
1350 mm
Hauteur
320 mm
Profondeur
725 mm
MOTEUR SÉPARÉ Moteur déporté sous-combles 950 m³/h **Poids brut**
10 kg
Poids net
9 kg
Volume
0.06 m³
Dimensions emballage
Longueur
435 mm
Hauteur
340 mm
Profondeur
385 mm

Consommation et caractéristiques de connexion

Courant
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Type de prise
Shuko

FICHE TECHNIQUE MOTEUR

Capacité maximale
830 m³/h
I.E.C. 61591
Bruit maximal
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression maximale (Pa)
580 Pa
Puissance moteur maximale
270 W
Classe énergétique
C



Hood and motor dimensions

falmec

ECLISSE

Version
Moteur déporté sous-combles
950 m³/h


Collection
Design+

Code EAN
8034122351483

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
(m3/h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Pression maximale (Pa)	480	520	560	580
Puissance moteur (W)	190	220	250	270
Ventilation	150	150	150	150

Capacité/pression



falmec


ECLISSE

Version
Moteur déporté sous-combles
950 m³/h

Collection
Design+

Code EAN
8034122351483

Etiquette énergétique



PF		
S	Falmec Spa	
M	Moteur déporté sous-combles 950 m³/h	
AEC	104,6	kWh/a
EEC	C	
FDE	29,5	
FDEC	A	
LE	20,1	
LEC	B	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	360,0	m³/h
Qmax	630,0	m³/h
Qboost	880,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,95	W

PI		
F	0.9	
EEI	70,4	
Qbep	441,0	m³/h
Pbep	434	Pa
Qboost	880,0	m³/h
Wbep	180,0	W
WL	62,20	W
Emiddle	1252	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consommation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / P0_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.