falmec

MIMOSA

Versioon
Sein 120 cm - Spaatel - 450 m3/h

Kollektsioon
Classic

EAN kood
8034122421988



Pilt on informatsiooniks
Ei pruugi vastata valitud versioonile.

OMADUSED

Värvitud teras
Liugur
Hõõglamp
Metallist rasvafilter, eemaldatav ja pestav
Söefilter komplektis

TEHNILISED OMADUSED

Paigaldustüüp
Sein
Dimensioonid
120 cm
Viimistlus
Värvitud teras
Mootor
450 m³/h
Juhtimistüüp
Liugur
Kiiruse sätted
3
Valgustus
Hõõglamp 2x18 W
Filter
3 x Metallist filter "Baas" - 235x245 mm
Söefilter
Ümar söefilter Ø212 mm - Tüüp 2 (kaasas)
Miinimum kaugus
Gaasipliidiraud: 63 cm
Elektripliidiplaat: 52 cm

PAKEND: KAAL JA MAHT


Brutokaal
26 kg
Netokaal
21 kg
Maht
0.51 m³
Pakendi suurus
Pikkus
1310 mm
Kõrgus
660 mm
Sügavus
595 mm

TARBE- JA ÜHENDUSE OMADSUED

Maksimaalne voolutarve
300 W
Pinge
220-240V
Sagedus
50-60Hz
Pistikutüüp
Shuko

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Maksimaalne maht
400 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimaalne müratase
57 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimaalne rõhk (Pa)
500 Pa
Maksimaalne mootori võimsus
130 W
ENERGIAKLASS
D



falmec

MIMOSA

Versioon
Sein 120 cm - Spaatel - 450 m3/h

Kollektsioon
Classic

EAN kood
8034122421988

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Mootori kiirus	1	2	3
Müratase dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	53	57
Maht (m3/h) I.E.C.61591	250	330	400
Maksimaalne rõhk (Pa)	270	400	500
Mootori võimsus (W)	70	90	130
Õhu väljalase	120	120	120

falmec


MIMOSA

Versioon
Sein 120 cm - Spaatel - 450 m3/h

Kollektsioon
Classic

EAN kood
8034122421988

ENERGIATÄHIS



PF		
S	Falmec Spa	
M	Sein 120 cm - Spaatel - 450 m3/h	
AEC	89,7	kWh/a
EEC	D	
FDE	7,4	
FDEC	F	
LE	1,7	
LEC	G	
GFE	96,0	
GFEC	A	
Qmin	250,0	m³/h
Qmax	400,0	m³/h
Qboost	400,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	57	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1.7	
EEI	98,5	
Qbep	190,0	m³/h
Pbep	140	Pa
Qboost	400,0	m³/h
Wbep	100,0	W
WL	37,90	W
Emiddle	64	lex
Lwa-SPEmax	57	dBa

PF_Toote tehnilised andmed EL määruse nr 65/2014 järgi S_Tarnija nimi / M_Mudeli tunnused / AEC_Aastane Energiatarbimine (AEC hood) / EEC_Energiatõhususklass / FDE_Äratõmbetõhusus (FDE hood) / FDEC_Äratõmbetõhususklass / LE_Valgusallika Tõhusus (LE hood) / LEC_Valgusallika Tõhususklass / GFE_Rasvafiltri Tõhusus / GFEC_Rasvafiltri Tõhususklass / Qmin_Õhuvool (m3/h) väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / Qmax_Õhuvool (m3/h) suurimal kiirusel tavakasutuse korral / Qboost_Õhuvool (m3/h) intensiiv- või boost sättel (maksimaalne õhuvool) / SPEmin_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / SPEmax_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuses tase suurimal kiirusel tavakasutuse korral / SSPEboost_Õhus leviva A-kaalutud helivõimsuse tase (dB) intensiivse- või boosti kasutuse korral / P0_Energiatarve väljalülitatuna (Po) / Ps_Energiatarve ooterežiimis (Ps). **PI_Lisainformatsioon ELi määruse nr 66/2014 järgi** F_Ajaline kasvutegur / EEI_Energia tõhususindeks / Qbep_Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras / Pbep_Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras / Qboost_Maksimaalne õhuvool / Wbep_Mõõdetud tarbitav sisendvõimsus suurima tõhususega tööolukorras / WL_Valgusallika nimivõimsus / Emiddle_Keskmine valgusallika tekitatud valgustus toiduvalmistamispinnal / Lwa=SPEmax_Müravõimsustase kõrgeimal tasemel.