falmec

MIMOSA

Versioon
Nurk 100 cm - Kroogitud - 450 m3/h

Kollektsioon
Classic

EAN kood
8034122417981



OMADUSED

Värvitud teras
Liugur
Hõõglamp
Metallist rasvafilter, eemaldatav ja pestav
Söefilter komplektis

TEHNILISED OMADUSED

Paigaldustüüp
Nurk
Dimensioonid
100 cm
Viimistlus
Värvitud teras
Mootor
450 m³/h
Juhtimistüüp
Liugur
Valgustus
Hõõglamp 2x18 W
Filter
2 x Metallist filter "Baas" - 235x245 mm
Söefilter
Ümar söefilter Ø212 mm - Tüüp 2 (kaasas)
Miinimum kaugus
Gaasipliidiraud: 60 cm
Elektripliidiplaat: 52 cm

PAKEND: KAAL JA MAHT


Brutokaal
28 kg
Netokaal
21 kg
Maht
0.8 m³
Pakendi suurus
Pikkus
1115 mm
Kõrgus
655 mm
Sügavus
1100 mm

TARBE- JA ÜHENDUSE OMADSUED

Maksimaalne voolutarve
300 W
Pinge
220-240V
Sagedus
50-60Hz
Pistikutüüp
Shuko

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Maksimaalne maht
400 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimaalne müratase
57 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimaalne rõhk (Pa)
500 Pa
Maksimaalne mootori võimsus
130 W
ENERGIAKLASS
D



falmec

MIMOSA

Versioon
Nurk 100 cm - Kroogitud - 450 m3/h

Kollektsioon
Classic

EAN kood
8034122417981

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Mootori kiirus	1	2	3
Müratase dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	53	57
Maht (m3/h) I.E.C.61591	250	330	400
Maksimaalne rõhk (Pa)	270	400	500
Mootori võimsus (W)	70	90	130
Õhu väljalase	120	120	120

falmec


MIMOSA

Versioon
Nurk 100 cm - Kroogitud - 450 m3/h

Kollektsioon
Classic

EAN kood
8034122417981

ENERGIATÄHIS



PF		
S	Falmec Spa	
M	Nurk 100 cm - Kroogitud - 450 m3/h	
AEC	89,7	kWh/a
EEC	D	
FDE	7,4	
FDEC	F	
LE	1,7	
LEC	G	
GFE	96,0	
GFEC	A	
Qmin	250,0	m³/h
Qmax	400,0	m³/h
Qboost	400,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	57	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W

PI		
F	1.7	
EEI	98,5	
Qbep	190,0	m³/h
Pbep	140	Pa
Qboost	400,0	m³/h
Wbep	100,0	W
WL	37,90	W
Emiddle	64	lex
Lwa-SPEmax	57	dBa

PF_Toote tehnilised andmed EL määruse nr 65/2014 järgi S_Tarnija nimi / M_Mudeli tunnused / AEC_Aastane Energiatarbimine (AEC hood) / EEC_Energiatõhususklass / FDE_Äratõmbetõhusus (FDE hood) / FDEC_Äratõmbetõhususklass / LE_Valgusallika Tõhusus (LE hood) / LEC_Valgusallika Tõhususklass / GFE_Rasvafiltri Tõhusus / GFEC_Rasvafiltri Tõhususklass / Qmin_Õhuvool (m3/h) väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / Qmax_Õhuvool (m3/h) suurimal kiirusel tavakasutuse korral / Qboost_Õhuvool (m3/h) intensiiv- või boost sättel (maksimaalne õhuvool) / SPEmin_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / SPEmax_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuses tase suurimal kiirusel tavakasutuse korral / SSPEboost_Õhus leviva A-kaalutud helivõimsuse tase (dB) intensiivse- või boosti kasutuse korral / P0_Energiatarve väljalülitatuna (Po) / Ps_Energiatarve ooterežiimis (Ps). **PI_Lisainformatsioon ELi määruse nr 66/2014 järgi** F_Ajaline kasvutegur / EEI_Energia tõhususindeks / Qbep_Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras / Pbep_Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras / Qboost_Maksimaalne õhuvool / Wbep_Mõõdetud tarbitav sisendvõimsus suurima tõhususega tööolukorras / WL_Valgusallika nimivõimsus / Emiddle_Keskmine valgusallika tekitatud valgustus toiduvalmistamispinnal / Lwa=SPEmax_Müravõimsustase kõrgeimal tasemel.